

Catalogo Generale

General Catalogue



RIGHE OTTICHE / OPTICAL SCALES
SISTEMI MAGNETICI / MAGNETIC SYSTEMS
ENCODER ROTATIVI / ROTARY ENCODERS
VISUALIZZATORI / DIGITAL READOUTS
POSIZIONATORI / POSITION CONTROLLERS

GIVI MISURE S.r.l. A SOCIO UNICO
Via Assunta, 57 - 20834 Nova Milanese (MB) - Italy
Tel.: +39 0362 366126 - Fax: +39 0362 366876
www.givimisure.it info@givimisure.it

C.F. e Iscrizione al Reg. Imprese di Monza e Brianza
N° 04355540156 Ident. CEE: IT 00777770967
Cap. Soc. € 51.480,00 I.V.



INDICE

INDEX

STORIA E TECNOLOGIA / HISTORY AND TECHNOLOGY

2

I PRODOTTI / THE PRODUCTS

5



FOCUS GVS 200 / FOCUS GVS 200

7



RIGHE OTTICHE / OPTICAL SCALES

9

ISA 2320 - SCR 3923 - GVS 200 - GVS 204 - NCS - AGS - GMS



SISTEMI MAGNETICI / MAGNETIC SYSTEMS

23

MTS - MTR - MTV - AGM - VISION 110 - MP - MR

GVS 215 - GVS 219 - ACCESSORI / ACCESSORIES



ENCODER ROTATIVI / ROTARY ENCODERS

47

EN58 - AEN58 - EN38 - EN413 - EN30 - VN413 - ACCESSORI / ACCESSORIES



VISUALIZZATORI / DIGITAL READOUTS

65

VI518 - VI700 - VI900 - ACCESSORI / ACCESSORIES



POSIZIONATORI / POSITION CONTROLLERS

75

THESI 310 - THESI 320



STORIA E TECNOLOGIA

HISTORY AND TECHNOLOGY



Nata inizialmente come azienda produttrice di righe ottiche, GIVI MISURE acquisisce nel 1991 la società Sipe Automazione, produttrice di visualizzatori di quote, e la società Metromil, produttrice di encoder rotativi. Dal 1997, GIVI MISURE è certificata secondo la norma ISO 9001, segno della costante attenzione rivolta dall'azienda all'aspetto qualitativo dei propri prodotti e processi.

Initially born as a manufacturer of optical scales, GIVI MISURE acquired in 1991 Sipe Automazione, a digital readouts manufacturer, and Metromil, producing rotary encoders. Since 1997, GIVI MISURE is certified according to ISO 9001, sign of the constant attention paid by the company to the quality of its products and processes.

Dopo aver consolidato il proprio know-how nei sistemi di misura a principio ottico, GIVI MISURE investe nello sviluppo della tecnologia magnetica; investimenti che, nel 2002, portano all'introduzione dei primi sensori magnetici mod. MTS. Nel 2008, GIVI MISURE completa la propria gamma avviando la produzione dei posizionatori mod. Thesi.

After having consolidated its know-how in measuring systems based on optical principle, GIVI MISURE invested in the development of magnetic technology; these investments led to the introduction, in 2002, of the first magnetic sensors mod. MTS. In 2008, GIVI MISURE completed its product portfolio, starting the production of position controllers mod. Thesi.

Dal 1979, GIVI MISURE sviluppa e produce sistemi di misura e controllo, apprezzati dai maggiori costruttori per l'elevato standard qualitativo e per la loro affidabilità. Nel corso degli anni, i continui investimenti in ricerca e sviluppo hanno consentito all'azienda di Nova Milanese di ampliare la propria offerta e di soddisfare le esigenze del mercato con prodotti all'avanguardia.

Since 1979, GIVI MISURE has been developing and producing measuring and control systems, appreciated by major OEMs for their high quality and reliability.

During the years, the continuous investments in R&D allowed the company based in Nova Milanese to enrich its offering and to satisfy market needs with cutting-edge products.





Negli ultimi anni, GIVI MISURE ha dimostrato pienamente la propria vocazione per l'innovazione. L'azienda ha visto infatti i frutti dei propri investimenti nello studio della tecnologia assoluta, con l'introduzione della riga ottica AGS, del sensore magnetico AGM, della famiglia di encoder rotativi AEN e dei visualizzatori di quote VI900 e VI518. I sensori magnetici MTS sono stati aggiornati, con un'ampliata gamma di passi polari disponibili ed un significativo miglioramento delle prestazioni. Tra le innovazioni di prodotto, trova spazio soprattutto la nuova famiglia di righe autoguidate GVS, prodotte in quattro modelli intercambiabili e dalle prestazioni uniche sul mercato.

In the last years, GIVI MISURE has fully shown its attitude toward innovation. In fact, the company has seen the results of its investments in absolute technology, with the introduction of the optical scale AGS, the magnetic sensor AGM, the AEN rotary encoders line, and the VI900 and VI518 digital readouts. MTS magnetic sensors have been updated, with a widened range of available pole pitches and a significant improvement in their performance. Among the product innovations, significant importance should be given to the new line of self-aligned scales GVS, produced in four interchangeable models and with unique performance.



Le righe ottiche e le bande magnetiche GIVI MISURE vengono testate e certificate in sala metrologica, in condizioni ambientali rigorose ($T = 20^\circ\text{C} \pm 0,1^\circ\text{C}$, U.R. = 45 ÷ 55%). Il banco ottico, in granito monolitico, appoggia sulla struttura di sostegno tramite sfere in acciaio. Il supporto della testa laser, la cui risoluzione è di 0,01 μm , è del tipo autoallineante. Il carrello di misura si muove lungo il trave senza gioco e senza attriti perché sostenuto da pattini pneumostatici.

GIVI MISURE optical scales and magnetic bands are tested and calibrated in a metrological room, in rigorous environmental conditions ($T = 20^\circ\text{C} \pm 0.1^\circ\text{C}$, R.H. = 45 ÷ 55%). The one-piece granite optical bench rests on the supporting structure through steel balls. The support of the laser head, whose resolution is 0.01 μm , is self-aligning. The measuring carriage moves along the beam without friction, supported by pneumostatic slides.



Oggi GIVI MISURE è in grado di soddisfare ogni richiesta nell'ambito della misurazione e controllo, offrendo ai propri clienti soluzioni standard o personalizzate. La qualità costantemente monitorata dei propri prodotti, l'eccellente servizio di assistenza pre e post-vendita e tempi di consegna molto rapidi fanno di GIVI MISURE il partner ideale per ogni esigenza di misurazione e controllo di spostamenti lineari e rotativi.

GIVI MISURE dispone di una fitta rete di agenti e rivenditori in tutto il mondo, selezionati per servire da vicino i propri clienti. Nel 2003, viene inoltre aperta una filiale commerciale in India, la GIVI MISURE Pvt. Ltd., dedicata alla commercializzazione e al supporto tecnico dei prodotti a marchio GIVI MISURE nel mercato locale.

Today, GIVI MISURE is able to satisfy any request in the field of measuring and control, offering to its customers standard or customized solutions. The constantly monitored quality of its products, the excellent pre and after-sale service, and very short delivery times make GIVI MISURE the ideal partner for any measuring and control need for linear or rotary movements.

GIVI MISURE has an extensive network of agents and distributors all over the world, selected to serve directly its customers. Moreover, in 2003 GIVI MISURE Pvt. Ltd. was established as the Indian sales office, with the aim of commercializing and technically supporting GIVI MISURE's products in the local market.



Tutti gli strumenti vengono alimentati e subiscono un prolungato processo di burn-in alla temperatura di 50°C. All'interno di ogni strumento, la temperatura raggiunge punte di 70-75°C.

All the instruments are powered and undergo a prolonged burn-in process at the temperature of 50°C. Inside the instruments, temperature reaches peaks of 70-75°C.



Durante la fase di progettazione e sviluppo dei prototipi, gli strumenti vengono sottoposti ad accelerazioni, vibrazioni e temperature estreme, monitorandone costantemente il funzionamento, lo sfasamento, l'ampiezza e la qualità dei segnali.

In the design and prototyping phases, the instruments are subject to extreme accelerations, vibrations and temperatures, constantly monitoring their functioning, the displacement, the amplitude and the quality of signals.



I PRODOTTI

THE PRODUCTS



Le righe ottiche GIVI MISURE si distinguono per la loro accuratezza ed affidabilità e vengono prodotte in sette differenti modelli. I modelli ISA ed SCR trovano il loro principale impiego nelle macchine utensili manuali, mentre la riga ottica GVS 200 riscuote l'apprezzamento dei maggiori costruttori di presse piegatrici. A queste si aggiungono le righe NCS e GMS, in esecuzione modulare, particolarmente adatte all'utilizzo su macchine a CNC. Completano la gamma le righe ottiche assolute AGS e GVS 204, adatte ad applicazioni su macchine dalle elevate prestazioni. Tutte le righe ottiche GIVI MISURE vengono sottoposte a severi test e controlli e vengono fornite di certificato di calibrazione metrologica eseguita in condizioni ambientali e climatiche rigorose.

GIVI MISURE optical scales stand out for their accuracy and reliability and are produced in seven different models. ISA and SCR models are mainly used on manual machine-tools, while optical scale GVS 200 is highly appreciated by major press-brakes manufacturers. In addition to these models, NCS scale and the modular version GMS are particularly suitable for CNC machines. Absolute optical scales AGS and GVS 204 complete the portfolio, and their main application is on high-performance machines. All of GIVI MISURE's optical scales undergo severe tests and controls and are supplied with a certificate of metrological calibration, performed in rigorous environmental and climatic conditions.



I sistemi magnetici GIVI MISURE includono un'ampia gamma di modelli, adatti alle varie esigenze applicative. I sensori MTS-MTV e le rispettive bande magnetiche consentono un'applicazione semplice ed economica anche su macchine che operano in condizioni di sporco ambientale estremo. La versione miniaturizzata MTR è in grado di offrire le stesse prestazioni, adattandosi ad applicazioni con spazio di installazione limitato. Il sistema di misura VISION 110 consente di visualizzare la macchina ad un costo contenuto e, nella versione auto-alimentata, si adatta anche a macchine portatili. Il sensore magnetico assoluto AGM, con interfaccia seriale SSI-BiSS o CANopen, rappresenta una vera novità sul mercato, offrendo prestazioni notevoli senza rinunciare alla semplicità di montaggio offerta da tutti i sistemi magnetici GIVI MISURE. Le righe magnetiche GVS 215 (incrementale) e GVS 219 (assoluta) trovano applicazione su presse piegatrici sincronizzate o su macchine che necessitano di sistemi di misura autoguidati. All'interno della famiglia dei sistemi magnetici, trova spazio anche l'anello magnetico MR, utilizzato per la misurazione di spostamenti di tipo rotativo.



GIVI MISURE magnetic systems include a wide range of models, suitable for various application needs. Sensors MTS-MTV and the respective magnetic bands allow an easy and economical application even on machines operating in conditions of extreme environmental dirty. The miniaturized version MTR is able to offer the same performance and it is suitable for applications with limited installation space. VISION 110 measuring system allows to equip a machine at a moderate price and, in the self-powered version, is suitable for portable machines. The absolute sensor AGM, with serial interface SSI-BiSS or CANopen, represents a real innovation on the market, offering notable performances, without sacrificing the easiness in mounting offered by all of GIVI MISURE's magnetic systems. Magnetic scales GVS 215 (incremental) and GVS 219 (absolute) find their application on synchronized press brakes or on machines that need self-aligned measuring systems. Within the family of magnetic systems, GIVI MISURE's offering includes the magnetic ring MR, used to measure rotary movements.



GIVI MISURE dispone di una gamma completa di encoder rotativi a principio ottico, differenti in termini di impulsi/giro, dimensioni e flange, ma tutti caratterizzati da un'elevata accuratezza e stabilità dei segnali. In aggiunta ai modelli standard, GIVI MISURE è in grado di eseguire modelli custom su richiesta del cliente. Tutti gli encoder GIVI MISURE utilizzano componenti elettronici e meccanici selezionati e materiali di altissima qualità, scelti per offrire performance elevate e stabili nel tempo. I modelli incrementali attualmente in produzione sono gli EN600, EN500, EN413 e le versioni miniaturizzate EN38 e EN30. A questi si aggiunge l'intera famiglia di encoder ottici assoluti AEN, recentemente introdotta da GIVI MISURE. L'azienda dispone inoltre di volantini elettronici e di un'ampia gamma di accessori, in grado di soddisfare le diverse esigenze applicative.

GIVI MISURE offers a complete range of rotary encoders based on optical principle, with various pulses/revolution, dimensions and flanges, but all characterized by a high accuracy and stability of signals. In addition to standard models, GIVI MISURE is able to realize custom encoders based on user's requests. All of GIVI MISURE's encoders use selected electronic and mechanical components and high-quality materials, that allow the product to maintain its outstanding performances over time. The incremental models currently in production are EN600, EN500, EN413 and the miniaturized versions EN38 and EN30. In addition, GIVI MISURE recently introduced the entire new family of absolute optical encoders AEN. The company's offering also includes electronic handwheels and a wide range of accessories, to satisfy the various application needs.



Per i propri visualizzatori, GIVI MISURE è continuamente impegnata nello studio e nell'applicazione della più recente tecnologia: componenti di ultima generazione ad alte prestazioni, consumi energetici ridotti, notevole durata nel tempo e software versatili ed intuitivi. I visualizzatori GIVI MISURE dispongono di molteplici funzioni di facile utilizzo, studiate per supportare l'operatore durante le lavorazioni. L'ultimo modello introdotto da GIVI MISURE, il VISION 900, con display LCD TFT attivo a colori, touch-screen, coniuga un design moderno e funzionale ad un'estrema semplicità di utilizzo. L'HELP in linea guida e supporta l'utente anche nell'impostazione delle funzioni più elaborate. I visualizzatori VISION 900 e VISION 518 sono adatti a sistemi incrementali o assoluti e sono dotati del nuovo dispositivo **Absolute Warning System (AWS)**. L'AWS assicura che le quote visualizzate siano sempre corrette ed informa l'operatore di eventuali malfunzionamenti.

*For its digital readouts, GIVI MISURE is continuously engaged in the study and application of the most updated technology: cutting-edge components, low energy consumption, notable durability over time, versatile and intuitive software. GIVI MISURE digital readouts have many user-friendly functions, developed to support the operator during machining. The latest model introduced by GIVI MISURE, VISION 900, with touch-screen, color TFT LCD display, combines a modern and functional design with an extreme easiness of use. On-line HELP guides and supports the user even in the setting of the most elaborated functions. VISION 900 and VISION 518 digital readouts can be used with incremental or absolute systems and are equipped with the new **Absolute Warning System (AWS)**. AWS constantly guarantees the correctness of the displayed positions and informs the operator of any malfunctioning.*



I posizionatori della serie THESI, in versione a 1 o 2 assi, possono controllare lo spostamento ed il posizionamento dell'asse in modalità manuale, automatica o semi-automatica. In modo molto semplice, l'utente può impostare i programmi da utilizzare e memorizzarne fino a 99, con 20 posizioni ciascuno e 99 ripetizioni. I posizionatori GIVI MISURE sono disponibili con uscite relè a contatto libero o con uscita analogica \pm 10 Vdc. Il principale utilizzo dei posizionatori è nel settore delle macchine per il taglio e la piegatura della lamiera, ma la loro versatilità ne consente l'utilizzo in numerose altre applicazioni.

Position controllers mod. THESI, in the 1 or 2 axes version, can control shifting and positioning of the axis in manual, automatic or semi-automatic modes. In a very simple way, the user can set the programs to be used and store up to 99 of them, with 20 positions each and 99 repetitions. GIVI MISURE position controllers are available with voltage-free relay outputs, or with \pm 10 Vdc analog output. The main use of position controllers is on sheet-metal cutting and bending machines, but their versatility allows them to be used in numerous applications.



FOCUS GVS 200

FOCUS GVS 200

Riga optomagnetica autoguidata

Self-aligned optomagnetic scale

SYMMETRIC



ONE SCALE, FOUR MODELS, ZERO PROBLEMS

14

OTTIME RAGIONI PER UTILIZZARE LA RIGA OTTICA O MAGNETICA GVS EXCELLENT REASONS TO USE THE OPTICAL OR MAGNETIC SCALE GVS

- 1 Risoluzione fino a **0,1 µm**. Classe di accuratezza fino a $\pm 1 \mu\text{m}$. Errore di backlash inferiore a **0,2 µm**.
Resolution up to 0.1 µm. Accuracy grade up to $\pm 1 \mu\text{m}$. Backlash error below 0.2 µm.
- 2 Doppio carrello in metallo. **Compensazione elastica** dei giochi da usura.
Metal double-carriage. Elastic compensation of mechanical backlashes.
- 3 Cuscinetti a sfere con profilo esterno ad arco gotico. Elevata **precisione e rettilineità** di traslazione.
Ball bearings with gothic arc profile. High precision and translation straightness of the carriage.
- 4 **Protezione** circuito con guarnizione (IP 67).
Gaskets for circuit protection (IP 67).
- 5 Reticolo **ottico/magnetico** per lettura incrementale o assoluta.
Optical/magnetic grating for incremental or absolute reading.
- 6 Guide in acciaio **temperate e rettificate** per lo scorrimento del carrello.
Tempered and grinded steel guides for carriage sliding.
- 7 Guarnizione antiolio e antiusura. Profilo speciale **autobloccante**.
Sealing lips resistant to oil and wearing. Self-blocking special profile.
- 8 Dispositivo **Zero Magneto Set** per la selezione degli indici di riferimento.
Zero Magneto Set for the selection of the reference index.
- 9 Pressurizzazione riga o trasduttore.
Scale or slider pressurization.
- 10 Fine corsa a richiesta.
Limit switch on request.
- 11 Connettore costampato M12 (IP 67) o altri modelli a richiesta.
Moulded M12 connector (IP 67) or other models on request.
- 12 Cavo PUR adatto alla **posa mobile**. Posizione di uscita facilmente modificabile.
PUR cable, suitable for continuous movements. Easily adjustable cable output.
- 13 Varie possibilità di collegamento alla macchina, tramite **giunto a snodo** o **filo d'acciaio**.
Various possibilities of connection to the machine, through double-effect joint or steel wire.
- 14 **Intercambiabile** alla riga PBS-HR con adattatore GV-PB.
Interchangeable to PBS-HR scale with GV-PB adapter.



La riga GVS è disponibile in quattro modelli intercambiabili / GVS scale is available in four interchangeable models:

GVS 200



pag. 15

GVS 204



pag. 18

GVS 215



pag. 42

GVS 219



pag. 45



RIGHE OTTICHE

OPTICAL SCALES



MODELLI / MODELS

ISA 2320

SCR 3923

GVS 200

GVS 204

NCS

AGS

GMS

ISA 2320 - RIGA OTTICA INCREMENTALE DALLE DIMENSIONI CONTENUTE
ISA 2320 - INCREMENTAL OPTICAL SCALE OF SMALL OVERALL DIMENSIONS



- Dimensioni esterne minime, per applicazioni con spazio di installazione limitato.
Reduced size, for applications with limited installation space.
- Possibilità di registrazione che semplifica notevolmente l'allineamento e permette l'ancoraggio su piani grezzi di fusione (retrofitting e macchine non predisposte).
Possibility of registration which simplifies alignment and allows the use on rough surfaces (retrofitting and machines for which application was not foreseen).
- Risoluzioni fino a 0,5 µm. Classe di accuratezza da ± 3 µm a ± 10 µm.
Resolutions up to 0.5 µm. Accuracy grade from ± 3 µm to ± 10 µm.
- Coefficiente di dilatazione termica lineare $\lambda = 10,6 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ congruente al tipo di applicazione.
Linear thermal expansion coefficient $\lambda = 10.6 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ suitable for the application.
- Indici di riferimento in posizioni richieste.
Reference indexes in required positions.
- Protetta contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.

ISA 10	Risoluzione / Resolution 100 µm
Risoluzione / Resolution	100 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	400 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 10 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni richieste / in required positions
Segnali d'uscita / Output signals	NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 53 standard IP 64 pressurizzata / pressurized



Sala metrologica: le righe ottiche e magnetiche GIVI MISURE vengono testate in condizioni ambientali e climatiche rigorose: $T = 20^\circ\text{C} \pm 0,1^\circ\text{C}$ U.R. = 45 ÷ 55 %

Metrological room: GIVI MISURE optical and magnetic scales are tested in rigorous environmental and climatic conditions: $T = 20^\circ\text{C} \pm 0,1^\circ\text{C}$ R.H. = 45 ÷ 55 %

ISA 5	Risoluzione / Resolution 5 µm
Risoluzione / Resolution	5 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 5 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	60 m/min
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni richieste / in required positions
Segnali d'uscita / Output signals	NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 53 standard IP 64 pressurizzata / pressurized

ISA W1	Risoluzione / Resolution 1 µm
Risoluzione / Resolution	1 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	40 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 5 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	25 m/min
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni richieste / in required positions
Segnali d'uscita / Output signals	NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 53 standard IP 64 pressurizzata / pressurized



ISA W05	Risoluzione / Resolution 0,5 µm
Risoluzione / Resolution	0,5 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 3 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	12 m/min
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni richieste / in required positions
Segnali d'uscita / Output signals	NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 53 standard IP 64 pressurizzata / pressurized

SCR 3923 - RIGA OTTICA INCREMENTALE PER APPLICAZIONI VARIE
SCR 3923 - MULTIPURPOSE INCREMENTAL OPTICAL SCALE



- Dimensioni esterne contenute. Portariga di notevole sezione, rigido e robusto. Dimensioni 39x23 mm.
Small overall dimensions. Rugged and heavy profile with a wide cross-section. Dimensions 39x23 mm.
- Cavo di collegamento armato senza connessioni esterne. Connettore alloggiato nel pozzetto a tenuta stagna del trasduttore.
Armored connecting cable without external connections. Connector inside the transducer.
- Quattro labbra in elastomero speciale antiusura, per un'eccellente protezione del reticolo.
Four sealing lips made of special elastomer resistant to wearing, for an excellent protection of the grating.
- Notevole stabilità dei segnali LINE DRIVER.
High stability of LINE DRIVER signals.
- Risoluzioni fino a 0,5 µm. Classe di accuratezza da ± 3 µm a ± 10 µm.
Resolutions up to 0.5 µm. Accuracy grade from ± 3 µm to ± 10 µm.
- Coefficiente di dilatazione termica lineare $\lambda = 10,6 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ congruente al tipo di applicazione.
Linear thermal expansion coefficient $\lambda = 10.6 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ suitable for the application.
- Un indice di riferimento in posizione centrale oppure in differenti posizioni a richiesta.
One reference index at midpoint or in different required positions.
- Ampie tolleranze di allineamento.
Wide alignment tolerances.
- In versione modulare per corse utili superiori a 6.500 mm, oppure a richiesta anche per corse inferiori.
In modular version for measuring lengths over 6,500 mm, or for lower measuring lengths on request.
- Completamente smontabile e riassemblabile.
Full possibility to disassemble and reassemble the scale.
- Protetta contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.

SCR 10	Risoluzione / Resolution 100 µm
Risoluzione / Resolution	100 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	400 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 10 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni richieste / in required positions
Segnali d'uscita / Output signals	NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized



Kit di montaggio per la riga ottica SCR in versione modulare, studiata per applicazioni su macchine di grandi dimensioni.
Mounting kit for the optical scale SCR in modular version, designed for applications on large machines.

SCR W10	Risoluzione / Resolution 10 µm
Risoluzione / Resolution	10 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	400 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 10 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni richieste / in required positions
Segnali d'uscita / Output signals	NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized



Ogni riga viene fornita con certificato di collaudo metrologico.
Each scale is supplied with a certificate of metrological inspection.

SCR K5	Risoluzione / Resolution 5 µm
Risoluzione / Resolution	5 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	40 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 5 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	80 m/min
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni richieste / in required positions
Segnali d'uscita / Output signals	NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized



Auto-regolazione dell'estensione lineare del reticolo. Le molle di compressione smorzano qualsiasi variazione della distanza fra i vincoli A e B (solidali al portariga e quindi soggetti a variazioni dipendenti dal suo coefficiente di dilatazione termica lineare). Il reticolo può liberamente estendersi in funzione del proprio coefficiente, simile a quello dei materiali utilizzati nella costruzione delle macchine e degli altri strumenti di controllo. Le varie misurazioni, compiute nel corso delle lavorazioni, diventano così omogenee e tutte relative alla temperatura di riferimento di 20 °C (68 °F).

Self-regulation of the grating linear extension. The compression springs damp any variation of the distance between the restraints A and B. These are fixed to the housing and are subject to variations according to its thermal expansion coefficient. The grating is free to expand according to its coefficient, which is similar to that of the material used in the manufacturing of the machines and other controlling devices. During machining, the measurements are homogenous and relative to the temperature of 20 °C (68 °F).

SCR 5

Risoluzione / Resolution 5 µm

Risoluzione / Resolution	5 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 3 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	60 m/min
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni richieste / in required positions
Segnali d'uscita / Output signals	NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized

SCR W1

Risoluzione / Resolution 1 µm

Risoluzione / Resolution	1 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	40 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 3 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	25 m/min
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni richieste / in required positions
Segnali d'uscita / Output signals	NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized




SCR W05

Risoluzione / Resolution 0,5 µm


Risoluzione / Resolution	0,5 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 3 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	12 m/min
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni richieste / in required positions
Segnali d'uscita / Output signals	NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized

GVS 200 - RIGA OTTICA INCREMENTALE AUTOGUIDATA GVS 200 - SELF-ALIGNED INCREMENTAL OPTICAL SCALE




- Riga ottica incrementale con supporto di misura in vetro. Particolarmente adatta per applicazioni su presse piegatrici sincronizzate.
Optical incremental scale with glass measuring support. Particularly suitable for applications on synchronized press brakes.
- Trasduttore di lettura guidato da carrello di traslazione con sistema di molle a compressione, autoallineante e autopulente.
Reader head guided by a self-aligned and self-cleaning sliding carriage with spring system.
- Risoluzione fino a 0,1 µm. Classe di accuratezza $\pm 2,5 \mu\text{m}$ nella versione standard e $\pm 1 \mu\text{m}$ nella versione high-accuracy.
Resolution up to 0.1 µm. Accuracy grade $\pm 2.5 \mu\text{m}$ in the standard version and $\pm 1 \mu\text{m}$ in the high-accuracy version.
- Certificato metrologico allegato ad ogni riga.
Metrological certificate provided with each scale.
- Indici di riferimento a passo codificato o selezionabili ogni 10 mm lungo tutta la corsa utile, tramite dispositivo Zero Magneto Set. L'uscita del cavo orientabile e gli indici di riferimento selezionabili rendono la riga **SIMMETRICA** e applicabile sia al montante destro che sinistro della pressa piegatrice.
*Reference indexes at coded distance or selectable every 10 mm along the entire measuring length, with Zero Magneto Set device. The adjustable cable output and the selectable zero references make the scale **SYMMETRIC** and applicable to both columns of the press brake.*
- Fine corsa di sicurezza, posizionabili ad entrambe le estremità.
Safety limit switches, positionable at both ends.
- Guarnizioni di protezione del reticolo in elastomero speciale antolio e antiusura.
Sealing lips for the protection of the grating, made of special elastomer resistant to oil and wearing.
- Varie possibilità di applicazione tramite giunto a snodo o filo in acciaio. Un adattatore garantisce la compatibilità alla riga PBS-HR.
Various possibilities of application, with double-effect joint or steel wire. An adapter guarantees the compatibility with PBS-HR scale.
- Notevole accuratezza e stabilità dei segnali anche in presenza di alte velocità, accelerazioni e vibrazioni elevate.
High accuracy and stability of signals even in case of high speed, strong accelerations and vibrations.
- Connettore costampato M12 (IP 67) o altri modelli a richiesta.
Moulded M12 connector (IP 67) or other models on request.
- Protetta contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.

GVS 200 T5		Risoluzione / Resolution 5 µm
Risoluzione / Resolution	5 µm	
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm	
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 2,5 µm standard ± 1 µm high-accuracy	
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min	
Corsa utile / Measuring length	170, 220, 270, 320, ... mm	
Indici di riferimento / Reference indexes	passo codificato / selezionabili coded distance / selectable	
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL	
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized	



GVS 200: segnali ad onda quadra in uscita dal trasduttore.
GVS 200: square-wave output signals from the transducer.

GVS 200 T1		Risoluzione / Resolution 1 µm
Risoluzione / Resolution	1 µm	
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm	
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 2,5 µm standard ± 1 µm high-accuracy	
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min	
Corsa utile / Measuring length	170, 220, 270, 320, ... mm	
Indici di riferimento / Reference indexes	passo codificato / selezionabili coded distance / selectable	
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL	
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized	




Dispositivo Zero Magneto Set. L'utente può facilmente selezionare l'indice di riferimento desiderato.
Zero Magneto Set device. The user can easily select the desired reference index.

GVS 200 T01		Risoluzione / Resolution 0,1 µm
Risoluzione / Resolution	0,1 µm	
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm	
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 2,5 µm standard ± 1 µm high-accuracy	
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	40 m/min	
Corsa utile / Measuring length	170, 220, 270, 320, ... mm	
Indici di riferimento / Reference indexes	passo codificato / selezionabili coded distance / selectable	
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL	
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized	

La scelta migliore per presse piegatrici sincronizzate

The best choice for synchronized press brakes



SPACCATO DELLA RIGA GVS 200 SECTION OF THE SCALE GVS 200

La riga GVS è disponibile in quattro modelli intercambiabili / GVS scale is available in four interchangeable models:

GVS 200



pag. 15

GVS 204



pag. 18

GVS 215



pag. 42

GVS 219



pag. 45

GVS 204 - RIGA OTTICA ASSOLUTA AUTOGUIDATA **GVS 204 - SELF-ALIGNED ABSOLUTE OPTICAL SCALE**

- Riga ottica assoluta con supporto di misura in vetro. Particolamente adatta per applicazioni su presse piegatrici sincronizzate.
Absolute optical scale with glass measuring support. Particularly suitable for applications on synchronized press brakes.
- Interfaccia seriale SSI-BiSS, con o senza segnale analogico 1 Vpp. Protocollo SSI e risoluzioni programmabili.
Serial interface SSI-BiSS, with or without 1 Vpp analog signal. SSI protocol and programmable resolutions.
- Trasduttore di lettura guidato da carrello di traslazione con sistema di molle a compressione, autoallineante e autopulente.
Reader head guided by a self-aligned and self-cleaning sliding carriage with spring system.
- Risoluzione fino a 0,1 µm. Classe di accuratezza $\pm 2,5 \mu\text{m}$ nella versione standard e $\pm 1 \mu\text{m}$ nella versione high-accuracy.
Resolution up to 0.1 µm. Accuracy grade $\pm 2.5 \mu\text{m}$ in the standard version and $\pm 1 \mu\text{m}$ in the high-accuracy version.
- Protocolli Profibus-DP, Profinet, CANopen, DeviceNet, ModBus e DRIVE-CLiQ, tramite gateway di conversione.
Profibus-DP, Profinet, CANopen, DeviceNet, ModBus and DRIVE-CLiQ protocols, through conversion gateways.
- Certificato metrologico allegato ad ogni riga.
Metrological certificate provided with each scale.
- Guarnizioni di protezione del reticolo in elastomero speciale antiolio e antiusura.
Sealing lips for the protection of the grating, made of special elastomer resistant to oil and wearing.
- Varie possibilità di applicazione tramite giunto a snodo o filo in acciaio. Un adattatore garantisce la compatibilità alla riga PBS-HR.
Various possibilities of application, with double-effect joint or steel wire. An adapter guarantees the compatibility with PBS-HR scale.
- Notevole accuratezza e stabilità dei segnali anche in presenza di alte velocità, accelerazioni e vibrazioni elevate.
High accuracy and stability of signals even in case of high speed, strong accelerations and vibrations.
- Protetta contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.

GVS 204	Interfaccia seriale / Serial interface SSI - BiSS
Risoluzione 1 Vpp / Resolution 1 Vpp	fino a 0,1 µm / up to 0.1 µm
Risoluzione quota assoluta / Resolution absolute measure	1 µm - 0,1 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	$\pm 2,5 \mu\text{m}$ standard $\pm 1 \mu\text{m}$ high-accuracy
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	fino a 120 m/min / up to 120 m/min
Corsa utile / Measuring length	170, 220, 270, 320, ... mm
Interfaccia seriale / Serial interface	SSI-BiSS, con o senza segnale analogico 1 Vpp / SSI-BiSS, with or without 1 Vpp analog signal
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized



La riga GVS è disponibile in quattro modelli intercambiabili / GVS scale is available in four interchangeable models:

GVS 200



pag. 15

GVS 204



pag. 18

GVS 215



pag. 42

GVS 219




pag. 45

NCS - RIGA OTTICA INCREMENTALE PER APPLICAZIONI A CNC NCS - INCREMENTAL OPTICAL SCALE FOR CNC APPLICATIONS



- Riga ottica con supporto di misura in vetro, particolarmente adatta per macchine a CNC.
Optical scale with glass measuring support, particularly suitable for CNC machines.
- Risoluzioni fino a 0,1 µm.
Resolutions up to 0.1 µm.
- Classe di accuratezza $\pm 3 \mu\text{m}$ nella versione standard e $\pm 1 \mu\text{m}$ nella versione high-accuracy.
Accuracy grade $\pm 3 \mu\text{m}$ in the standard version and $\pm 1 \mu\text{m}$ in the high-accuracy version.
- Certificato metrologico allegato ad ogni riga.
Metrological certificate provided with each scale.
- Quattro labbra in elastomero speciale antiusura, per un'eccellente protezione del reticolo.
Four sealing lips made of special elastomer resistant to wearing, for an excellent protection of the grating.
- Coefficiente di dilatazione termica lineare $\lambda = 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
Linear thermal expansion coefficient $\lambda = 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Uscita del cavo di collegamento orientabile. Connettore alloggiato nel pozzetto a tenuta stagna del trasduttore.
Adjustable connecting cable output. Connector inside the transducer.
- Indici di riferimento a passo codificato, oppure a passo costante, con posizioni predeterminate o selezionabili.
Reference indexes at coded distance, or at constant step, with predetermined or selectable positions.
- Notevole accuratezza e stabilità dei segnali anche in presenza di alte velocità, accelerazioni e vibrazioni elevate.
High accuracy and stability of signals even in case of high speed, strong accelerations and vibrations.
- Protetta contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.
- Dimensioni esterne contenute, per consentire installazioni in spazi ristretti.
Small size, to allow installation in narrow spaces.

NCS V20	Onda sinusoidale 1 Vpp / Sine wave 1 Vpp
Risoluzione / Resolution	fino a 0,1 µm / up to 0.1 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 3 µm standard ± 1 µm high-accuracy
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min
Corsa utile / Measuring length	da 70 fino a 3.240 mm / from 70 to 3,240 mm
Indici di riferimento / Reference indexes	passo codificato / passo costante / selezionabili coded distance / constant step / selectable
Segnali d'uscita / Output signals	sinusoidali 1 Vpp / sine wave 1 Vpp
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized



NCS V20: segnali sinusoidali in uscita dal trasduttore.
NCS V20: sine-wave output signals from the transducer.

NCS T5	TTL - Risoluzione / Resolution 5 µm
Risoluzione / Resolution	5 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 3 µm standard ± 1 µm high-accuracy
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min
Corsa utile / Measuring length	da 70 fino a 3.240 mm / from 70 to 3,240 mm
Indici di riferimento / Reference indexes	passo codificato / passo costante / selezionabili coded distance / constant step / selectable
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized

NCS T1	TTL - Risoluzione / Resolution 1 µm
Risoluzione / Resolution	1 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 3 µm standard ± 1 µm high-accuracy
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min
Corsa utile / Measuring length	da 70 fino a 3.240 mm / from 70 to 3,240 mm
Indici di riferimento / Reference indexes	passo codificato / passo costante / selezionabili coded distance / constant step / selectable
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized



NCS T05	TTL - Risoluzione / Resolution 0,5 µm
Risoluzione / Resolution	0,5 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 3 µm standard ± 1 µm high-accuracy
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min
Corsa utile / Measuring length	da 70 fino a 3.240 mm / from 70 to 3,240 mm
Indici di riferimento / Reference indexes	passo codificato / passo costante / selezionabili coded distance / constant step / selectable
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized

NCS T01	TTL - Risoluzione / Resolution 0,1 µm
Risoluzione / Resolution	0,1 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 3 µm standard ± 1 µm high-accuracy
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	45 m/min
Corsa utile / Measuring length	da 70 fino a 3.240 mm / from 70 to 3,240 mm
Indici di riferimento / Reference indexes	passo codificato / passo costante / selezionabili coded distance / constant step / selectable
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized

AGS - RIGA OTTICA ASSOLUTA PER APPLICAZIONI A CNC AGS - ABSOLUTE OPTICAL SCALE FOR CNC APPLICATIONS



- Riga ottica assoluta con supporto di misura in vetro, particolarmente adatta per macchine a CNC.
Absolute optical scale with glass measuring support, particularly suitable for CNC machines.
- Interfaccia seriale SSI-BiSS, con o senza segnale analogico 1 Vpp. Protocollo SSI e risoluzioni programmabili.
Serial interface SSI-BiSS, with or without 1 Vpp analog signal. SSI protocol and programmable resolutions.
- Risoluzioni fino a 0,1 µm. Classe di accuratezza $\pm 3 \mu\text{m}$ nella versione standard e $\pm 1 \mu\text{m}$ nella versione high-accuracy.
Resolutions up to 0.1 µm. Accuracy grade $\pm 3 \mu\text{m}$ in the standard version and $\pm 1 \mu\text{m}$ in the high-accuracy version.
- Protocolli Profibus-DP, Profinet, CANopen, DeviceNet, ModBus e DRIVE-CLiQ, tramite gateway di conversione.
Profibus-DP, Profinet, CANopen, DeviceNet, ModBus and DRIVE-CLiQ protocols, through conversion gateways.
- Certificato metrologico allegato ad ogni riga.
Metrological certificate provided with each scale.
- Coefficiente di dilatazione termica lineare $\lambda = 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
Linear thermal expansion coefficient $\lambda = 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Notevole accuratezza e stabilità dei segnali anche in presenza di alte velocità, accelerazioni e vibrazioni elevate.
High accuracy and stability of signals even in case of high speed, strong accelerations and vibrations.
- Uscita del cavo di collegamento orientabile. Connettore alloggiato nel pozzetto a tenuta stagna del trasduttore.
Adjustable connecting cable output. Connector inside the transducer.
- Protetta contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.
- Dimensioni esterne contenute, per consentire installazioni in spazi ristretti.
Small size, to allow installation in narrow spaces.

AGS T	Interfaccia seriale / Serial interface SSI - BiSS
Risoluzione 1 Vpp / Resolution 1 Vpp	fino a 0,1 µm / up to 0.1 µm
Risoluzione quota assoluta / Resolution absolute measure	1 µm - 0,1 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	20 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	$\pm 3 \mu\text{m}$ standard $\pm 1 \mu\text{m}$ high-accuracy
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	fino a 120 m/min / up to 120 m/min
Corsa utile / Measuring length	da 70 fino a 3.240 mm / from 70 to 3,240 mm
Interfaccia seriale / Serial interface	SSI-BiSS, con o senza segnale analogico 1 Vpp / SSI-BiSS, with or without 1 Vpp analog signal
Grado di protezione / Protection class	IP 54 standard IP 64 pressurizzata / pressurized

GMS - RIGA OTTICA INCREMENTALE IN ESECUZIONE MODULARE GMS - INCREMENTAL MODULAR OPTICAL SCALE

- Riga ottica modulare con reticolo in acciaio inossidabile, particolarmente adatta per corse molto lunghe (corsa utile fino a 30.040 mm).
Modular optical scale with stainless steel grating, particularly suitable for long strokes (measuring length up to 30,040 mm).
- Portariga di notevole sezione, robusto e rigido, in estruso di alluminio anodizzato.
Rugged and heavy profile, in anodized aluminium.
- Guarnizioni tra i moduli per la tenuta negli accoppiamenti meccanici (in caso di smontaggio e riassemblaggio).
Coupling gaskets between the modules for a better fit of mechanical parts (in case of disassembly and reassembly).
- Risoluzioni fino a 0,1 µm. Classe di accuratezza $\pm 10 \mu\text{m}$.
Resolutions up to 0.1 µm. Accuracy grade $\pm 10 \mu\text{m}$.
- Coefficiente di dilatazione termica lineare $\lambda = 10,6 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ congruente al tipo di applicazione.
Linear thermal expansion coefficient $\lambda = 10.6 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ suitable for the application.
- Indici di riferimento a passo codificato, oppure a passo costante (50 mm) o selezionabili.
Reference indexes at coded distance, or at constant step (50 mm) or selectable.
- Uscita segnali a onda sinusoidale oppure TTL.
Sine-wave or TTL signal output.
- Protetta contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.

GMS V40	Uscita a onda sinusoidale / Sine-wave output
Risoluzione / Resolution	fino a 0,1 µm / up to 0.1 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	40 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	$\pm 10 \mu\text{m}$
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	60 m/min
Corsa utile / Measuring length	fino a 30.040 mm con passi di 200 mm. Moduli componibili di varia lunghezza / up to 30,040 mm with steps of 200 mm. Segments of different lengths
Indici di riferimento / Reference indexes	passo codificato / passo costante / selezionabili coded distance / constant step / selectable
Segnali d'uscita / Output signals	sinusoidali 1 Vpp / sine wave 1 Vpp
Grado di protezione / Protection class	IP 53 standard IP 64 pressurizzata / pressurized



GMS T	Uscita TTL / TTL output
Risoluzione / Resolution	10 - 5 - 1 - 0,5 µm
Passo del reticolo / Grating pitch	40 µm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	$\pm 10 \mu\text{m}$
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	60 m/min
Corsa utile / Measuring length	fino a 30.040 mm con passi di 200 mm. Moduli componibili di varia lunghezza / up to 30,040 mm with steps of 200 mm. Segments of different lengths
Indici di riferimento / Reference indexes	passo codificato / passo costante / selezionabili coded distance / constant step / selectable
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER
Grado di protezione / Protection class	IP 53 standard IP 64 pressurizzata / pressurized



SISTEMI MAGNETICI

MAGNETIC SYSTEMS



MODELLI / MODELS

MTS

MTR

MTV

AGM

VISION 110

MP

MR

GVS 215

GVS 219

**ACCESSORI /
ACCESSORIES**

MTS - SISTEMA DI LETTURA CON USCITA AD ONDA QUADRA
MTS - READING SYSTEM WITH SQUARE-WAVE OUTPUT

NEW



- Nuova linea di sensori magnetici MTS, dalle dimensioni contenute.
New line of magnetic sensors MTS, with small overall dimensions.
- Risoluzioni fino a 0,5 µm programmabili (**Pr**) tramite linea seriale. Ora disponibile anche con risoluzioni in DPI e lettura in pollici.
*Resolutions up to 0.5 µm programmable (**Pr**) via serial line. DPI resolution and inches reading now available.*
- Numerosi passi polari disponibili.
Many pole pitches available.
- Ampie tolleranze di allineamento e distanza sensore/banda magnetica fino a 12 mm, per un montaggio ancora più semplice e rapido.
Wide alignment tolerances and sensor/magnetic band distance up to 12 mm, for an even easier and faster mounting.
- Indici di riferimento in posizioni a richiesta (con bande magnetiche MP200Z, MP500Z e MP600Z).
Reference indexes in required positions (with magnetic bands MP200Z, MP500Z and MP600Z).
- Corpo sensore magnetico in materiale metallico pressofuso.
Magnetic sensor body made of die-cast metallic material.
- Possibilità di fissaggio del sensore magnetico mediante i fori filettati M4 presenti, o tramite viti M3 passanti.
Fixing of magnetic sensor by existing threaded holes M4, or by M3 through screws.
- Protetto contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.

MTS P		Passo polare / Pole pitch 1+1 mm
Passo polare / Pole pitch		1+1 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions		10 - 5 - 1 - 0,5 µm
Accuratezza / Accuracy		± 6 µm
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap		0,1 ÷ 0,4 mm (con banda MP100) / (with band MP100)
Indici di riferimento / Reference indexes		C = a passo costante / at constant pitch (1 mm)
Ripetibilità / Repeatability		± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals		LINE DRIVER / PUSH-PULL
Alimentazione / Power supply		5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency		300 kHz (a richiesta fino a 500 kHz) / 300 kHz (up to 500 kHz on request)
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed		fino a 6 m/s / up to 6 m/s
Grado di protezione / Protection class		IP 67



Uno speciale imballo protegge sensori, bande magnetiche e cover durante il trasporto.
A special packaging protects sensors, magnetic bands and covers during transportation.

MTS M		Passo polare / Pole pitch 2+2 mm
Passo polare / Pole pitch		2+2 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions		1.000 - 500 - 100 - 50 - 25 - 10 - 5 - 1 µm
Accuratezza / Accuracy		fino a ± 8 µm / up to ± 8 µm
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap		0,2 ÷ 1,4 mm (con banda MP200) / (with band MP200) 0,3 ÷ 0,8 mm (con banda MP200Z) / (with band MP200Z)
Indici di riferimento / Reference indexes		C = a passo costante / at constant pitch (2 mm) E = esterni / external Z = posizionati su banda magnetica / positioned on the magnetic band
Ripetibilità / Repeatability		± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals		LINE DRIVER / PUSH-PULL
Alimentazione / Power supply		5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency		300 kHz (a richiesta fino a 500 kHz) / 300 kHz (up to 500 kHz on request)
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed		fino a 12 m/s / up to 12 m/s
Grado di protezione / Protection class		IP 67



MTS I		Passo polare / Pole pitch 2,54+2,54 mm
Passo polare / Pole pitch		2,54+2,54 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions		600 - 1.200 - 2.400 - 3.000 - 4.800 - 6.000 - 9.600 - 12.000 - 24.000 DPI
Accuratezza / Accuracy		fino a ± 10 µm / up to ± 10 µm
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap		0,2 ÷ 1,4 mm (con banda MP254) / (with band MP254)
Indici di riferimento / Reference indexes		C = a passo costante / at constant pitch (2,54 mm)
Ripetibilità / Repeatability		± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals		LINE DRIVER / PUSH-PULL
Alimentazione / Power supply		5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency		300 kHz (a richiesta fino a 500 kHz) / 300 kHz (up to 500 kHz on request)
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed		fino a 14 m/s / up to 14 m/s
Grado di protezione / Protection class		IP 67



MTS H		Passo polare / Pole pitch 5+5 mm
Passo polare / Pole pitch		5+5 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions		250 - 100 - 50 - 25 - 10 - 5 - 1 µm
Accuratezza / Accuracy		fino a ± 30 µm / up to ± 30 µm
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap		0,3 ÷ 4 mm (con banda MP500) / (with band MP500) 0,35 ÷ 2 mm (con banda MP500Z) / (with band MP500Z)
Indici di riferimento / Reference indexes		C = a passo costante / at constant pitch (5 mm) E = esterni / external Z = posizionati su banda magnetica / positioned on the magnetic band
Ripetibilità / Repeatability		± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals		LINE DRIVER / PUSH-PULL
Alimentazione / Power supply		5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency		300 kHz (a richiesta fino a 500 kHz) / 300 kHz (up to 500 kHz on request)
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed		fino a 30 m/s / up to 30 m/s
Grado di protezione / Protection class		IP 67



MTS S		Passo polare / Pole pitch 6+6 mm
Passo polare / Pole pitch		6+6 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions		500 - 100 - 50 - 25 - 10 - 5 µm
Accuratezza / Accuracy		fino a ± 40 µm / up to ± 40 µm
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap		1 ÷ 6 mm (con banda MP600) / (with band MP600) 1 ÷ 2 mm (con banda MP600Z) / (with band MP600Z)
Indici di riferimento / Reference indexes		C = a passo costante / at constant pitch (6 mm) E = esterni / external Z = posizionati su banda magnetica / positioned on the magnetic band
Ripetibilità / Repeatability		± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals		LINE DRIVER / PUSH-PULL
Alimentazione / Power supply		5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency		300 kHz (a richiesta fino a 500 kHz) / 300 kHz (up to 500 kHz on request)
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed		fino a 30 m/s / up to 30 m/s
Grado di protezione / Protection class		IP 67




MTS E		Passo polare / Pole pitch 10+10 mm
Passo polare / Pole pitch		10+10 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions		500 - 100 µm
Accuratezza / Accuracy		± 400 µm
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap		3 ÷ 9 mm (con banda MP1000) / (with band MP1000)
Indici di riferimento / Reference indexes		C = a passo costante / at constant pitch (10 mm) E = esterni / external
Ripetibilità / Repeatability		± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals		LINE DRIVER / PUSH-PULL
Alimentazione / Power supply		5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency		300 kHz (a richiesta fino a 500 kHz) / 300 kHz (up to 500 kHz on request)
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed		fino a 30 m/s / up to 30 m/s
Grado di protezione / Protection class		IP 67






MTS C		Passo polare / Pole pitch 20+20 mm
Passo polare / Pole pitch		20+20 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions		5.000 - 1.000 - 500 - 100 μ m
Accuratezza / Accuracy		$\pm 500 \mu$ m
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap		7 ÷ 12 mm (con banda MP2000) / (with band MP2000)
Indici di riferimento / Reference indexes		C = a passo costante / at constant pitch (20 mm) E = esterni / external
Ripetibilità / Repeatability		± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals		LINE DRIVER / PUSH-PULL
Alimentazione / Power supply		5 ÷ 28 Vdc $\pm 5\%$
Frequenza max. / Max. frequency		300 kHz (a richiesta fino a 500 kHz) / 300 kHz (up to 500 kHz on request)
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed		fino a 30 m/s / up to 30 m/s
Grado di protezione / Protection class		IP 67



Tolleranze di allineamento del sensore.
Sensor alignment tolerances.



MTS: segnali ad onda quadra in uscita dal sensore.
MTS: square-wave output signals from the sensor.

MTR - SISTEMA DI LETTURA MINIATURIZZATO CON USCITA AD ONDA QUADRA MTR - MINIATURIZED READING SYSTEM WITH SQUARE-WAVE OUTPUT



- Sensore magnetico miniaturizzato MTR. Risoluzioni fino a 0,5 µm programmabili (*Pr*) tramite linea seriale.
*Miniaturized magnetic sensor MTR. Resolutions up to 0.5 µm programmable (*Pr*) via serial line.*
- Unità di interpolazione remotata. Corpo sensore magnetico in materiale metallico pressofuso.
Remote interpolation unit. Magnetic sensor body made of die-cast metallic material.
- Possibilità di fissaggio del sensore magnetico mediante i fori filettati M4 presenti, o tramite viti M3 passanti.
Fixing of magnetic sensor by existing threaded holes M4, or by M3 through screws.
- Ampie tolleranze di allineamento.
Wide alignment tolerances.
- Protetto contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.

MTR P	Passo polare / Pole pitch 1+1 mm
Passo polare / Pole pitch	1+1 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	10 - 5 - 1 - 0,5 µm
Accuratezza / Accuracy	± 10 µm
Indici di riferimento / Reference indexes	C = a passo costante / at constant pitch (1 mm)
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	fino a 6 m/s / up to 6 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 67



MTR M	Passo polare / Pole pitch 2+2 mm
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	1.000 - 500 - 100 - 50 - 25 - 10 - 5 - 1 µm
Accuratezza / Accuracy	± 15 µm
Indici di riferimento / Reference indexes	C = a passo costante / at constant pitch (2 mm)
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	fino a 12 m/s / up to 12 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 67



MTR H	Passo polare / Pole pitch 5+5 mm
Passo polare / Pole pitch	5+5 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	250 - 100 - 50 - 25 - 10 - 5 µm
Accuratezza / Accuracy	± 40 µm
Indici di riferimento / Reference indexes	C = a passo costante / at constant pitch (5 mm)
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	fino a 12 m/s / up to 12 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 67



MTV - SISTEMA DI LETTURA CON USCITA AD ONDA SINUSOIDALE (1 Vpp) MTV - READING SYSTEM WITH SINE-WAVE OUTPUT (1 Vpp)



- Nuova linea di sensori magnetici MTV, dalle dimensioni contenute.
New line of magnetic sensors MTV, with small overall dimensions.
- Risoluzioni fino a 0,1 µm. Ora disponibile anche con risoluzioni in DPI e lettura in pollici.
Resolutions up to 0.1 µm. DPI resolution and inches reading now available.
- Numerosi passi polari disponibili.
Many pole pitches available.
- Ampie tolleranze di allineamento e distanza sensore/banda magnetica fino a 5 mm, per un montaggio ancora più semplice e rapido.
Wide alignment tolerances and sensor/magnetic band distance up to 5 mm, for an even easier and faster mounting.
- Corpo sensore magnetico in materiale metallico pressofuso.
Magnetic sensor body made of die-cast metallic material.
- Possibilità di fissaggio del sensore magnetico mediante i fori filettati M4 presenti, o tramite viti M3 passanti.
Fixing of magnetic sensor by existing threaded holes M4, or by M3 through screws.
- Protetto contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.


MTV P	Passo polare / Pole pitch 1+1 mm
Passo polare / Pole pitch	1+1 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	fino a 0,1 µm / up to 0.1 µm
Accuratezza / Accuracy	± 6 µm
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap	0,1 ÷ 0,4 mm (con banda MP100) / (with band MP100)
Indici di riferimento / Reference indexes	C = a passo costante / at constant pitch (1 mm)
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals	sinusoidali 1 Vpp / sine wave 1 Vpp
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency	12 kHz
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	12 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 67

MTV M	Passo polare / Pole pitch 2+2 mm
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	fino a 0,5 µm / up to 0,5 µm
Accuratezza / Accuracy	± 8 µm
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap	0,1 ÷ 1 mm (con banda MP200) / (with band MP200)
Indici di riferimento / Reference indexes	C = a passo costante / at constant pitch (2 mm) E = esterni / external
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals	sinusoidali 1 Vpp / sine wave 1 Vpp
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency	6 kHz
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	12 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 67



MTV I	Passo polare / Pole pitch 2,54+2,54 mm
Passo polare / Pole pitch	2,54+2,54 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	fino a 24.000 DPI / up to 24,000 DPI
Accuratezza / Accuracy	± 10 µm
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap	0,1 ÷ 1 mm (con banda MP254) / (with band MP254)
Indici di riferimento / Reference indexes	C = a passo costante / at constant pitch (2,54 mm)
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals	sinusoidali 1 Vpp / sine wave 1 Vpp
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Frequenza max. / Max. frequency	6 kHz
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	15 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 67

MTV H	Passo polare / Pole pitch 5+5 mm
Passo polare / Pole pitch	5+5 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	fino a 1 μm / up to 1 μm
Accuratezza / Accuracy	$\pm 30 \mu\text{m}$
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap	0,3 ÷ 3 mm (con banda MP500) / (with band MP500)
Indici di riferimento / Reference indexes	C = a passo costante / at constant pitch (5 mm) E = esterni / external
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals	sinusoidali 1 Vpp / sine wave 1 Vpp
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 Vdc $\pm 5\%$
Frequenza max. / Max. frequency	2,4 kHz
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	12 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 67

MTV S	Passo polare / Pole pitch 6+6 mm
Passo polare / Pole pitch	6+6 mm
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	fino a 5 μm / up to 5 μm
Accuratezza / Accuracy	$\pm 40 \mu\text{m}$
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap	2 ÷ 5 mm (con banda MP600) / (with band MP600)
Indici di riferimento / Reference indexes	C = a passo costante / at constant pitch (6 mm)
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals	sinusoidali 1 Vpp / sine wave 1 Vpp
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 Vdc $\pm 5\%$
Frequenza max. / Max. frequency	2 kHz
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	12 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 67



Tolleranze di allineamento del sensore.
Sensor alignment tolerances.



MTV: segnali sinusoidali in uscita dal sensore.
MTV: sine-wave output signals from the sensor.

AGM - SENSORE MAGNETICO ASSOLUTO CON INTERFACCIA SERIALE

SSI-BiSS O CANopen

AGM - ABSOLUTE MAGNETIC SENSOR WITH SERIAL INTERFACE

SSI-BiSS OR CANopen



- Sensore magnetico lineare, con lettura diretta della posizione assoluta.
Linear magnetic sensor, with direct reading of the absolute position.
- Elevate prestazioni, con corsa utile fino a 30.000 mm.
High performance, with a measuring length up to 30,000 mm.
- Risoluzioni fino a 1 µm e ripetibilità ± 1 incremento.
Resolutions up to 1 µm and repeatability ± 1 increment.
- Montaggio dell'intero sistema molto semplice e rapido, con ampie tolleranze di allineamento e distanza sensore/banda magnetica fino a 1 mm.
Extremely easy and fast mounting of the entire measuring system, with wide alignment tolerances and sensor/magnetic band gap up to 1 mm.
- Interfaccia seriale SSI-BiSS (con o senza segnale analogico 1 Vpp) o CANopen.
Serial interface SSI-BiSS (with or without 1 Vpp analog signal) or CANopen.
- Protocollo SSI o CANopen e risoluzioni programmabili.
SSI or CANopen protocol and programmable resolutions.
- Protocolli Profibus-DP, Profinet, DeviceNet, ModBus e DRIVE-CLiQ, tramite gateway di conversione.
Profibus-DP, Profinet, DeviceNet, ModBus and DRIVE-CLiQ protocols, through conversion gateways.
- Trasferimento dati seriali ad alta velocità.
High-speed serial data transfer.
- Dimensioni contenute, per applicazioni con spazio di installazione limitato.
Small-sized, for applications with limited installation space.
- Larghezza banda magnetica 10 mm.
Magnetic band width 10 mm.
- Insensibile alla polvere e ai liquidi (grado di protezione IP 67).
Insensitive to dust and liquids (IP 67 protection class).
- Corpo sensore magnetico in materiale metallico pressofuso.
Magnetic sensor body made of die-cast metallic material.
- Notevole stabilità dei segnali, anche in presenza di alte velocità ed accelerazioni.
High signal stability, even with high speed and accelerations.
- Cavo adatto alla posa mobile, con uscita assiale o radiale.
Cable suitable for continuous movements, with axial or radial output.
- Protetto contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.
- Segnalazione anomalie tramite LED.
Warning indication through LED.




AGM M

Interfaccia / Interface SSI - BiSS	
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm
Risoluzione 1 Vpp / Resolution 1 Vpp	fino a 1 µm / up to 1 µm
Risoluzione quota assoluta / Resolution absolute measure	500 - 100 - 50 - 10 - 5 - 1 µm
Periodo segnale / Signal period	2 mm
Accuratezza / Accuracy	± 15 µm
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap	0,3 ÷ 1 mm (con banda MP200A) / (with band MP200A)
Corsa utile / Measuring length	fino a 30.000 mm / up to 30,000 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Interfaccia seriale / Serial interface	SSI - BiSS
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 Vdc
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	fino a 5 m/s / up to 5 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 67



AGM M

Interfaccia / Interface CANopen	
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm
Risoluzione quota assoluta / Resolution absolute measure	100 - 50 - 10 - 5 - 1 µm
Periodo segnale / Signal period	2 mm
Accuratezza / Accuracy	± 15 µm
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap	0,3 ÷ 1 mm (con banda MP200A) / (with band MP200A)
Corsa utile / Measuring length	fino a 30.000 mm / up to 30,000 mm
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Interfaccia seriale / Serial interface	CAN bus
Profilo CANopen / CANopen profile	DS406 V. 3.1
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	fino a 5 m/s / up to 5 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 67



Tolleranze di allineamento del sensore.
Sensor alignment tolerances.

VISION 110 - VISUALIZZATORE DI QUOTE CON SENSORE MAGNETICO
VISION 110 - DIGITAL READOUT WITH MAGNETIC SENSOR



- Visualizzatore di quote monoasse con display LCD 6 ½ digit e segno negativo.
One-axis digital readout with 6 ½ digit LCD display and negative sign.
- Corpo sensore magnetico in metallo, di ridotte dimensioni. Ampie tolleranze di allineamento.
Metal sensor body of small overall dimensions. Wide alignment tolerances.
- Sensore magnetico con possibilità di fissaggio mediante i fori filettati M4 presenti, o tramite viti M3 passanti.
Fixing of magnetic sensor by existing threaded holes M4, or by M3 through screws.
- Alimentazione a batteria oppure esterna.
Power supply either via battery or external.
- Cavo flessibile lunghezza max. 4 m.
Flexible cable max. length 4 m.
- Varie funzioni disponibili, di semplice utilizzo.
Several user-friendly functions available.
- Disponibile in due diversi modelli:
Available in two different models:
 - VISION 110S: corpo sensore e frontale adatti per dima di foratura di dimensioni standard (92x44 mm).
VISION 110S: sensor body and front suitable for standard drilling template (92x44 mm).
 - VISION 110L: corpo sensore di dimensioni standard e frontale di sezione maggiore, per incasso in pannello con dima di foratura 92x66 mm, oppure adattabile a dima standard (92x44 mm).
VISION 110L: sensor body of standard dimensions and front of bigger size, for mounting on panel with drilling template 92x66 mm, or adjustable for standard drilling template (92x44 mm).
- Da abbinare alla banda magnetica MP200 oppure MP100.
To be used with magnetic band MP200 or MP100.

VISION 110 S	Versione small / Small version	
Adatto per dima dimensioni (lxh) / Suitable for drilling template (lxh)	92x44 mm	
Display	6 ½ digit h = 13 mm	
Risoluzioni programmabili / Programmable resolutions	1 - 0,1 - 0,05 - 0,01 mm 0,01 - 0,001 - 1/16 - 1/32 - 1/64 pollici / inches 1° - 0,1° - 0,01° - 0,001° angolare / angular	
Alimentazione / Power supply	3 V (2 batterie stilo LR6 AA) / 3 V (2 LR6 AA batteries) 1,5 ÷ 5 V (esterna) / 1,5 ÷ 5 V (external)	
Banda magnetica abbinabile / In combination with magnetic band	MP100	MP200
Passo polare / Pole pitch	1+1 mm	2+2 mm
Velocità massima di conteggio / Max. counting speed	2 m/s	4 m/s
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap	0,1 ÷ 0,4 mm	0,3 ÷ 2 mm
Accuratezza / Accuracy	± 15 µm	± 20 µm
Grado di protezione del sensore / Sensor's protection class	IP 67	IP 67




VISION 110 L	Versione large / Large version	
Adatto per dima dimensioni (lxh) / Suitable for drilling template (lxh)	92x44 mm - 92x66 mm	
Display	6 ½ digit h = 13 mm	
Risoluzioni programmabili / Programmable resolutions	1 - 0,1 - 0,05 - 0,01 mm 0,01 - 0,001 - 1/16 - 1/32 - 1/64 pollici / inches 1° - 0,1° - 0,01° - 0,001° angolare / angular	
Alimentazione / Power supply	3 V (2 batterie stilo LR6 AA) / 3 V (2 LR6 AA batteries) 1,5 ÷ 5 V (esterna) / 1,5 ÷ 5 V (external)	
Banda magnetica abbinabile / In combination with magnetic band	MP100	MP200
Passo polare / Pole pitch	1+1 mm	2+2 mm
Velocità massima di conteggio / Max. counting speed	2 m/s	4 m/s
Distanza sensore - banda magnetica / Sensor - magnetic band gap	0,1 ÷ 0,4 mm	0,3 ÷ 2 mm
Accuratezza / Accuracy	± 15 µm	± 20 µm
Grado di protezione del sensore / Sensor's protection class	IP 67	IP 67



FUNZIONI PRINCIPALI / MAIN FUNCTIONS:

- AUTOTEST
SELF-TESTING
- DIAGNOSTICA STRUMENTO
DEVICE DIAGNOSTIC
- SELEZIONE RISOLUZIONE ASSE
AXIS RESOLUTION SELECTION
- RESET/PRESET DI UNA QUOTA INCREMENTALE/ASSOLUTA
RESET/PRESET OF AN INCREMENTAL/ABSOLUTE POSITION
- IMPOSTAZIONE QUOTA DI "REF" INCREMENTALE/ASSOLUTA
SETTING AN INCREMENTAL/ABSOLUTE "REF" POSITION
- CONTEGGIO ASSOLUTO/INCREMENTALE
ABSOLUTE/INCREMENTAL COUNTING
- INVERSIONE SENSO DI CONTEGGIO
INVERSION OF COUNTING DIRECTION
- CORREZIONE LINEARE
LINEAR CORRECTION
- IMPOSTAZIONE TEMPO PER AUTOSPEGNIMENTO STRUMENTO
SETTING TIME FOR THE DEVICE SELF-SWITCHING OFF
- IMPOSTAZIONE TEMPO PER STAND-BY DISPLAY
SETTING TIME FOR DISPLAY STAND-BY
- MODIFICA PASSWORD DI ACCESSO AI PARAMETRI
PARAMETERS' ACCESS PASSWORD MODIFICATION
- IMPOSTAZIONE FATTORE DI CALCOLO LIBERO
SETTING FREE CALCULATION FACTOR

MP - BANDA MAGNETICA PER APPLICAZIONI VARIE MP - MAGNETIC BAND FOR VARIOUS APPLICATIONS



- Banda magnetica assoluta o incrementale costituita da un nastro di plastroferrite magnetizzata, supportata da un nastro di acciaio inossidabile già dotato di biadesivo, per un rapido incollaggio ed una semplice applicazione.
Absolute or incremental magnetic band, composed by a magnetized plastroferrite strip, supported by a stainless steel carrier on which a double-sided tape is pre-mounted, for an extremely quick sticking and an easy fixing.

BANDE MAGNETICHE INCREMENTALI

INCREMENTAL MAGNETIC BANDS

MP100	Passo polare / Pole pitch 1+1 mm
Passo polare / Pole pitch	1+1 mm (per sensori mod. MTS P, MTV P, MTR P e VISION 110) / 1+1 mm (for sensors mod. MTS P, MTV P, MTR P and VISION 110)
Classe di accuratezza / Accuracy grade	fino a $\pm 15 \mu\text{m}$ / up to $\pm 15 \mu\text{m}$
Larghezza / Width	10 mm
Spessore / Thickness	1,3 mm
Lunghezza massima / Max. length	60 m
Raggio di curvatura minimo / Minimum bending radius	80 mm

MP200	Passo polare / Pole pitch 2+2 mm
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm (per sensori mod. MTS M, MTV M, MTR M e VISION 110) / 2+2 mm (for sensors mod. MTS M, MTV M, MTR M and VISION 110)
Classe di accuratezza / Accuracy grade	fino a $\pm 15 \mu\text{m}$ / up to $\pm 15 \mu\text{m}$
Larghezza / Width	10 mm
Spessore / Thickness	1,3 mm
Lunghezza massima / Max. length	60 m
Raggio di curvatura minimo / Minimum bending radius	80 mm
Accessori / Accessories	nastro in acciaio inox di protezione CV103 - supporto di protezione in alluminio SP202 - zero esterno SME010 / stainless steel protective cover CV103 - aluminium support SP202 - external zero reference SME010

MP200Z	Passo polare / Pole pitch 2+2 mm Con indici di riferimento / With reference indexes
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm (per sensori / for sensors mod. MTS MxxZ)
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni a richiesta, partendo da sinistra oppure da destra, a passo di 4 mm o multipli / positioned upon request, from left or right, at pitches of 4 mm or multiples
Classe di accuratezza / Accuracy grade	fino a $\pm 15 \mu\text{m}$ / up to $\pm 15 \mu\text{m}$
Larghezza / Width	10 mm
Spessore / Thickness	1,3 mm
Lunghezza massima / Max. length	60 m
Raggio di curvatura minimo / Minimum bending radius	80 mm
Accessori / Accessories	nastro in acciaio inox di protezione CV103 / supporto di protezione in alluminio SP202 / stainless steel protective cover CV103 / aluminium support SP202

MP254	Passo polare / Pole pitch 2,54+2,54 mm
Passo polare / Pole pitch	2,54+2,54 mm (per sensori / for sensors mod. MTS I, MTV I)
Classe di accuratezza / Accuracy grade	fino a $\pm 15 \mu\text{m}$ / up to $\pm 15 \mu\text{m}$
Larghezza / Width	10 mm
Spessore / Thickness	1,3 mm
Lunghezza massima / Max. length	60 m
Raggio di curvatura minimo / Minimum bending radius	80 mm
Accessori / Accessories	nastro in acciaio inox di protezione CV103 / supporto di protezione in alluminio SP202 / stainless steel protective cover CV103 / aluminium support SP202

MP500	Passo polare / Pole pitch 5+5 mm
Passo polare / Pole pitch	5+5 mm (per sensori / for sensors mod. MTS H, MTV H, MTR H)
Classe di accuratezza / Accuracy grade	fino a $\pm 30 \mu\text{m}$ / up to $\pm 30 \mu\text{m}$
Larghezza / Width	10 mm
Spessore / Thickness	1,3 mm
Lunghezza massima / Max. length	60 m
Raggio di curvatura minimo / Minimum bending radius	80 mm
Accessori / Accessories	nastro in acciaio inox di protezione CV103 - supporto di protezione in alluminio SP202 - zero esterno SME010 / stainless steel protective cover CV103 - aluminium support SP202 - external zero reference SME010

MP500Z	Passo polare / Pole pitch 5+5 mm Con indici di riferimento / With reference indexes
Passo polare / Pole pitch	5+5 mm (per sensori / for sensors mod. MTS HxxZ)
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni a richiesta, partendo da sinistra oppure da destra, a passo di 10 mm o multipli / positioned upon request, from left or right, at pitches of 10 mm or multiples
Classe di accuratezza / Accuracy grade	fino a $\pm 30 \mu\text{m}$ / up to $\pm 30 \mu\text{m}$
Larghezza / Width	10 mm
Spessore / Thickness	1,3 mm
Lunghezza massima / Max. length	60 m
Raggio di curvatura minimo / Minimum bending radius	80 mm
Accessori / Accessories	nastro in acciaio inox di protezione CV103 / supporto di protezione in alluminio SP202 / stainless steel protective cover CV103 / aluminium support SP202

MP600	Passo polare / Pole pitch 6+6 mm
Passo polare / Pole pitch	6+6 mm (per sensori / for sensors mod. MTS S, MTV S)
Classe di accuratezza / Accuracy grade	fino a $\pm 35 \mu\text{m}$ / up to $\pm 35 \mu\text{m}$
Larghezza / Width	10 mm
Spessore / Thickness	1,3 mm
Lunghezza massima / Max. length	60 m
Raggio di curvatura minimo / Minimum bending radius	80 mm
Accessori / Accessories	nastro in acciaio inox di protezione CV103 - supporto di protezione in alluminio SP202 - zero esterno SME010 / stainless steel protective cover CV103 - aluminium support SP202 - external zero reference SME010

MP600Z	Passo polare / Pole pitch 6+6 mm Con indici di riferimento / With reference indexes
Passo polare / Pole pitch	6+6 mm (per sensori / for sensors mod. MTS SxxxZ)
Indici di riferimento / Reference indexes	in posizioni a richiesta, partendo da sinistra oppure da destra, a passo di 12 mm o multipli / positioned upon request, from left or right, at pitches of 12 mm or multiples
Classe di accuratezza / Accuracy grade	fino a $\pm 35 \mu\text{m}$ / up to $\pm 35 \mu\text{m}$
Larghezza / Width	10 mm
Spessore / Thickness	1,3 mm
Lunghezza massima / Max. length	60 m
Raggio di curvatura minimo / Minimum bending radius	80 mm
Accessori / Accessories	nastro in acciaio inox di protezione CV103 / supporto di protezione in alluminio SP202 / stainless steel protective cover CV103 / aluminium support SP202

MP1000		Passo polare / Pole pitch 10+10 mm
Passo polare / Pole pitch		10+10 mm (per sensori / for sensors mod. MTS E)
Classe di accuratezza / Accuracy grade		± 400 µm
Larghezza / Width		10 mm
Spessore / Thickness		1,3 mm
Lunghezza massima / Max. length		60 m
Raggio di curvatura minimo / Minimum bending radius		80 mm
Accessori / Accessories	nastro in acciaio inox di protezione CV103 - supporto di protezione in alluminio SP202 - zero esterno SME010 / stainless steel protective cover CV103 - aluminium support SP202 - external zero reference SME010	

MP2000		Passo polare / Pole pitch 20+20 mm
Passo polare / Pole pitch		20+20 mm (per sensori / for sensors mod. MTS C)
Classe di accuratezza / Accuracy grade		± 500 µm
Larghezza / Width		10 mm
Spessore / Thickness		1,3 mm
Lunghezza massima / Max. length		60 m
Raggio di curvatura minimo / Minimum bending radius		80 mm
Accessori / Accessories	nastro in acciaio inox di protezione CV103 - supporto di protezione in alluminio SP202 - zero esterno SME010 / stainless steel protective cover CV103 - aluminium support SP202 - external zero reference SME010	

BANDE MAGNETICHE ASSOLUTE

ABSOLUTE MAGNETIC BANDS

MP200A		Codice assoluto / Absolute code
Passo polare per segnale incrementale / Pole pitch for incremental signal		2+2 mm (per sensori / for sensors mod. AGM)
Classe di accuratezza / Accuracy grade		± 20 µm high-accuracy ± 80 µm low-accuracy
Larghezza / Width		10 mm
Spessore / Thickness		1,3 mm
Lunghezza massima / Max. length		30 m
Raggio di curvatura minimo / Minimum bending radius		80 mm
Accessori / Accessories	nastro in acciaio inox di protezione CV103 supporto di protezione in alluminio SP202 / stainless steel protective cover CV103 aluminium support SP202	



MR - ANELLO MAGNETICO PER SENSORI MTS, MTV E MTR MR - MAGNETIC RING FOR MTS, MTV AND MTR SENSORS



- ANELLO MAGNETICO costituito da un anello di ferrite magnetizzata con passo polare 2+2 mm o 5+5 mm, supportato da una flangia in alluminio per una semplice applicazione alla macchina.

MAGNETIC RING made of a magnetized ferrite ring with pole pitch of 2+2 mm or 5+5 mm, mounted on an aluminium flange for an easy application on the machine.

MR200	Passo polare / Pole pitch 2+2 mm		
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm (per sensori / for sensors mod. MTS M, MTV M, MTR M)		
Diametro / Diameter	38 mm	48,7 mm	72 mm
Numero di poli / Number of poles	60	76	114
Accuratezza del sistema / System accuracy	$\pm 0,09^\circ$ $\pm 0,07^\circ$ $\pm 0,05^\circ$		
Spessore / Thickness	17,7 mm		
Range di misurazione / Measuring range	360°		
Peso / Weight	40 g	60 g	145 g
Accessori / Accessories	Anello SME per indici di riferimento / SME ring for reference indexes		

MR500	Passo polare / Pole pitch 5+5 mm		
Passo polare / Pole pitch	5+5 mm (per sensori / for sensors mod. MTS H, MTV H, MTR H)		
Diametro / Diameter	38 mm	48,7 mm	72 mm
Numero di poli / Number of poles	24	30	46
Accuratezza del sistema / System accuracy	$\pm 0,21^\circ$ $\pm 0,16^\circ$ $\pm 0,11^\circ$		
Spessore / Thickness	17,7 mm		
Range di misurazione / Measuring range	360°		
Peso / Weight	40 g	60 g	145 g
Accessori / Accessories	Anello SME per indici di riferimento / SME ring for reference indexes		

GVS 215 - RIGA MAGNETICA INCREMENTALE AUTOGUIDATA
GVS 215 - SELF-ALIGNED INCREMENTAL MAGNETIC SCALE

- Riga magnetica incrementale con passo polare 2+2 mm. Particolarmente adatta per applicazioni su presse piegatrici sincronizzate.
Magnetic incremental scale with pole pitch 2+2 mm. Particularly suitable for applications on synchronized press brakes.
- Trasduttore di lettura guidato da carrello di traslazione con sistema di molle a compressione, autoallineante e autopulente.
Reader head guided by a self-aligned and self-cleaning sliding carriage with spring system.
- Risoluzione fino a 1 µm e ripetibilità ± 1 incremento. Classe di accuratezza ± 15 µm.
Resolution up to 1 µm and repeatability ± 1 increment. Accuracy grade ± 15 µm.
- Indici di riferimento selezionabili ogni 10 mm lungo tutta la corsa utile, tramite dispositivo Zero Magneto Set. L'uscita del cavo orientabile e gli indici di riferimento selezionabili rendono la riga **SIMMETRICA** e applicabile sia al montante destro che sinistro della pressa piegatrice.
*Selectable reference indexes every 10 mm along the entire measuring length, with Zero Magneto Set device. The adjustable cable output and the selectable zero references make the scale **SYMMETRIC** and applicable to both columns of the press brake.*
- Fine corsa di sicurezza, posizionabili ad entrambe le estremità.
Safety limit switches, positionable at both ends.
- Guarnizioni di protezione della banda magnetica in elastomero speciale antolio e antiusura.
Sealing lips for the protection of the magnetic band, made of special elastomer resistant to oil and wearing.
- Varie possibilità di applicazione tramite giunto a snodo o filo in acciaio. Un adattatore garantisce la compatibilità alla riga PBS-HR.
Various possibilities of application, with double-effect joint or steel wire. An adapter guarantees the compatibility with PBS-HR scale.
- Notevole accuratezza e stabilità dei segnali anche in presenza di alte velocità, accelerazioni e vibrazioni elevate.
High accuracy and stability of signals even in case of high speed, strong accelerations and vibrations.
- Connettore costampato M12 (IP 67) o altri modelli a richiesta.
Moulded M12 connector (IP 67) or other models on request.
- Protetta contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.

GVS 215 T50		<i>Risoluzione / Resolution 50 µm</i>
Risoluzione / Resolution	50 µm	
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm	
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 15 µm	
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min	
Corsa utile / Measuring length	170, 220, 270, 320, ... mm	
Indici di riferimento / Reference indexes	selezionabili con dispositivo Zero Magneto Set / selectable with Zero Magneto Set	
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment	
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL	
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard	IP 67 opzionale / optional



Fine corsa di sicurezza, posizionabile ad entrambe le estremità.
Safety limit switch, positionable at both ends.

GVS 215 T25		<i>Risoluzione / Resolution 25 µm</i>
Risoluzione / Resolution	25 µm	
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm	
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 15 µm	
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min	
Corsa utile / Measuring length	170, 220, 270, 320, ... mm	
Indici di riferimento / Reference indexes	selezionabili con dispositivo Zero Magneto Set / selectable with Zero Magneto Set	
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment	
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL	
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard	IP 67 opzionale / optional



GVS 215: segnali ad onda quadra in uscita dal trasduttore.
GVS 215: square-wave output signals from the transducer.

GVS 215 T10		<i>Risoluzione / Resolution 10 µm</i>
Risoluzione / Resolution	10 µm	
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm	
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 15 µm	
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min	
Corsa utile / Measuring length	170, 220, 270, 320, ... mm	
Indici di riferimento / Reference indexes	selezionabili con dispositivo Zero Magneto Set / selectable with Zero Magneto Set	
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment	
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL	
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard	IP 67 opzionale / optional

GVS 215 T5

Risoluzione / Resolution 5 µm	
Risoluzione / Resolution	5 µm
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 15 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	120 m/min
Corsa utile / Measuring length	170, 220, 270, 320, ... mm
Indici di riferimento / Reference indexes	selezionabili con dispositivo Zero Magneto Set / selectable with Zero Magneto Set
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional



GVS 215 T1

Risoluzione / Resolution 1 µm	
Risoluzione / Resolution	1 µm
Passo polare / Pole pitch	2+2 mm
Classe di accuratezza / Accuracy grade	± 15 µm
Velocità max. di traslazione / Max. traversing speed	60 m/min
Corsa utile / Measuring length	170, 220, 270, 320, ... mm
Indici di riferimento / Reference indexes	selezionabili con dispositivo Zero Magneto Set / selectable with Zero Magneto Set
Ripetibilità / Repeatability	± 1 incremento / increment
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional

Dispositivo Zero Magneto Set. L'utente può facilmente selezionare l'indice di riferimento desiderato.

Zero Magneto Set device. The user can easily select the desired reference index.

La riga GVS è disponibile in quattro modelli intercambiabili / GVS scale is available in four interchangeable models:

GVS 200



pag. 15

GVS 204



pag. 18

GVS 215



pag. 42

GVS 219



pag. 45

GVS 219 - RIGA MAGNETICA ASSOLUTA AUTOGUIDATA **GVS 219 - SELF-ALIGNED ABSOLUTE MAGNETIC SCALE**

- Riga magnetica assoluta con passo polare 2+2 mm. Particolarmente adatta per applicazioni su presse piegatrici sincronizzate.
Absolute magnetic scale with pole pitch 2+2 mm. Particularly suitable for applications on synchronized press brakes.
- Interfaccia seriale SSI-BiSS, con o senza segnale analogico 1 Vpp. Protocollo SSI e risoluzioni programmabili.
Serial interface SSI-BiSS, with or without 1 Vpp analog signal. SSI protocol and programmable resolutions.
- Trasduttore di lettura guidato da carrello di traslazione con sistema di molle a compressione, autoallineante e autopulente.
Reader head guided by a self-aligned and self-cleaning sliding carriage with spring system.
- Risoluzione fino a 1 µm e ripetibilità ± 1 incremento. Classe di accuratezza ± 15 µm.
Resolution up to 1 µm and repeatability ± 1 increment. Accuracy grade ± 15 µm.
- Protocolli Profibus-DP, Profinet, CANopen, DeviceNet, ModBus e DRIVE-CLiQ, tramite gateway di conversione.
Profibus-DP, Profinet, CANopen, DeviceNet, ModBus and DRIVE-CLiQ protocols, through conversion gateways.
- Guarnizioni di protezione della banda magnetica in elastomero speciale antolio e antiusura.
Sealing lips for the protection of the magnetic band, made of special elastomer resistant to oil and wearing.
- Varie possibilità di applicazione tramite giunto a snodo o filo in acciaio. Un adattatore garantisce la compatibilità alla riga PBS-HR.
Various possibilities of application, with double-effect joint or steel wire. An adapter guarantees the compatibility with PBS-HR scale.
- Notevole accuratezza e stabilità dei segnali anche in presenza di alte velocità, accelerazioni e vibrazioni elevate.
High accuracy and stability of signals even in case of high speed, strong accelerations and vibrations.
- Protetta contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.

GVS 219	Interfaccia seriale / <i>Serial interface SSI - BiSS</i>
Risoluzione 1 Vpp / <i>Resolution 1 Vpp</i>	fino a 1 µm / <i>up to 1 µm</i>
Risoluzione quota assoluta / <i>Resolution absolute measure</i>	500 - 100 - 50 - 10 - 5 - 1 µm
Passo polare / <i>Pole pitch</i>	2+2 mm
Classe di accuratezza / <i>Accuracy grade</i>	± 15 µm
Velocità max. di traslazione / <i>Max. traversing speed</i>	fino a 120 m/min / <i>up to 120 m/min</i>
Corsa utile / <i>Measuring length</i>	170, 220, 270, 320, ... mm
Ripetibilità / <i>Repeatability</i>	± 1 incremento / <i>increment</i>
Interfaccia seriale / <i>Serial interface</i>	SSI-BiSS, con o senza segnale analogico 1 Vpp / SSI-BiSS, with or without 1 Vpp analog signal
Grado di protezione / <i>Protection class</i>	IP 64 standard IP 67 opzionale / <i>optional</i>



La riga GVS è disponibile in quattro modelli intercambiabili / GVS scale is available in four interchangeable models:

GVS 200



pag. 15

GVS 204



pag. 18

GVS 215



pag. 42


GVS 219



pag. 45

ACCESSORI - NASTRO E SUPPORTO DI PROTEZIONE. ZERO ESTERNO **ACCESSORIES - PROTECTIVE COVER AND SUPPORT. EXTERNAL ZERO REFERENCE**

CV103



Nastro di protezione in acciaio inox / Stainless steel protective cover

Nastro in acciaio amagnetico, già dotato di biadesivo per un rapido incollaggio ed una semplice applicazione alla banda magnetica.

Non-magnetic stainless steel cover on which a double-sided tape is pre-mounted for a quick sticking and an easy fixing on the magnetic band.

Larghezza 10 mm – Spessore 0,3 mm / Width 10 mm – Thickness 0.3 mm.


ATTENZIONE!

Non è possibile utilizzare il nastro di protezione CV103 con la banda magnetica MP100.

WARNING!

It is not possible to use the protective cover CV103 with the magnetic band MP100.

SP202



Supporto di protezione in alluminio / Aluminium support

Da fissare alla macchina operatrice per proteggere la banda magnetica.

To be fixed on the machine to protect the magnetic band.


ATTENZIONE!

Non è possibile utilizzare il supporto di protezione SP202 se le bande magnetiche sono protette dal cover CV103.

WARNING!

It is not possible to use the support SP202 if the magnetic bands are already covered by CV103.

SME010




Zero esterno per banda magnetica / External zero reference for magnetic band

Da utilizzare con sensori MTS e MTV in versione E.

To be used with MTS and MTV sensors in E version.

SME010MR



Zero esterno per anello magnetico / External zero reference for magnetic ring

Da utilizzare con anello magnetico MR200 e MR500.

To be used with magnetic ring MR200 and MR500.



ENCODER ROTATIVI

ROTARY ENCODERS



MODELLI / MODELS

EN58

AEN58

EN38

EN413

VN413

**ACCESSORI /
ACCESSORIES**

EN58 - ENCODER INCREMENTALE Ø 58 mm

EN58 - INCREMENTAL ENCODER Ø 58 mm



- Encoder rotativo incrementale, a principio ottico.
Incremental rotary encoder, based on optical principle.
- Dimensioni contenute per applicazioni con spazio di installazione limitato.
Small overall dimensions for applications with limited installation space.
- Ampia gamma di impulsi giro fino a 64.000 ppr.
Wide range of pulses per revolution up to 64,000 ppr.
- Segnali bidirezionali con riferimento di zero, in versione TTL o sinusoidali 1 Vpp.
Bidirectional signals with zero references, TTL or 1 Vpp sine wave.
- Uscita connettore o cavo, radiale o assiale.
Output by connector or cable, radial or axial position.
- Flangia e corpo in alluminio.
Aluminium flange and body.
- Anello di tenuta di protezione.
High-protection ring.
- Elevata accuratezza e stabilità dei segnali.
High accuracy and stability of signals.
- Protetto contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.
- Ampia gamma di caratteristiche.
Wide range of features.
- Esecuzioni custom a richiesta.
Custom-made features on request.

EN58 SC

	Albero semi-cavo / Semi-hollow shaft
Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 64.000 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 8.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	36 mm
Fissaggio / Fixing	n. 3 viti M4 a 120° o flangia elastica / no. 3 screws M4 at 120° or elastic flange
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6 - 8 - 9,52 - 10 - 12 - 14 - 15 altri a richiesta / others on request
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL / OPEN COLLECTOR
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz



EN500

	Centraggio / Centering Ø 50 mm
Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 64.000 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 8.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	50 mm
Fissaggio / Fixing	n. 3 viti M4 a 120° / no. 3 screws M4 at 120°
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6x10-8x20-9,52x20-10x20 altri a richiesta / others on request
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL / OPEN COLLECTOR sinusoidali 1 Vpp / sine wave 1 Vpp
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz



EN515

	Flangia / Flange Ø 115 mm
Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 64.000 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 8.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	85 mm
Fissaggio / Fixing	n. 6 fori Ø 6,6 mm / no. 6 holes Ø 6.6 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	11x30
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL / OPEN COLLECTOR
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz



EN590

	Flangia / Flange Ø 90 mm
Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 64.000 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 8.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	80 mm
Fissaggio / Fixing	n. 3 viti M5 a 120° / no. 3 screws M5 at 120°
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	8x20 - 9,52x20 - 10x20 altri a richiesta / others on request
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL / OPEN COLLECTOR
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz



EN600

Centraggio / Centering Ø 31,75 mm

Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 64.000 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 8.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	31,75 mm
Fissaggio / Fixing	n. 4 fori Ø 5,5 mm / no. 4 holes Ø 5.5 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6x10-8x20-9,52x20-10x20 altria richiesta/other on request
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL / OPEN COLLECTOR
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz



EN531

Centraggio / Centering Ø 31,75 mm

Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 64.000 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 8.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	31,75 mm
Fissaggio / Fixing	n. 3 viti M5 a 120° / no. 3 screws M5 at 120°
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6x10-8x20-9,52x20-10x20 altria richiesta/other on request
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL / OPEN COLLECTOR
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz



EN536

Centraggio / Centering Ø 36 mm

Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 64.000 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 8.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	36 mm
Fissaggio / Fixing	n. 3 viti M3 a 120° / no. 3 screws M3 at 120°
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6x10-8x20-9,52x20-10x20 altria richiesta/other on request
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL / OPEN COLLECTOR sinusoidali 1 Vpp / sine wave 1 Vpp
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz



EN5036

Centraggio / Centering Ø 50 mm

Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 64.000 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 8.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	50 mm
Fissaggio / Fixing	n. 3 viti M5 a 120° / no. 3 screws M5 at 120°
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6x10-8x20-9,52x20-10x20 altria richiesta/other on request
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL / OPEN COLLECTOR
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz





La qualità di realizzazione dei dischi ottici garantisce l'elevata accuratezza degli encoder rotativi GIVI MISURE. Grazie alle numerose configurazioni disponibili, gli encoder rotativi GIVI MISURE rispondono ad ogni esigenza applicativa. La loro robusta struttura meccanica li rende adatti anche agli impieghi più gravosi.

The manufacturing quality of the optical discs guarantees the high accuracy of GIVI MISURE rotary encoders. Thanks to the wide number of configurations available, GIVI MISURE rotary encoders are able to satisfy any application need. Their robust mechanical structure makes them suitable for heavy applications.

EN650	Centraggio / Centering Ø 50 mm
Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 64.000 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 8.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	50 mm
Fissaggio / Fixing	n. 4 fori Ø 5,5 mm / no. 4 holes Ø 5.5 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6x10-8x20-9,52x20-10x20 altriarichiesta/otheronrequest
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL / OPEN COLLECTOR
Frequenza max. / Max. frequency	300 kHz



EN53	Flangia elastica / Elastic flange
Numero impulsi / Available pulses	2.048 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 15.000 rpm continua / continuous 12.000 rpm
Fissaggio / Fixing	tramite flangia elastica / with elastic flange
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	albero sporgente conico / tapered solid shaft Ø 10 (10/1)
Alimentazione / Power supply	5 V ± 10%
Grado di protezione / Protection class	IP 40
Segnali d'uscita / Output signals	sinusoidali 1 Vpp / sine wave 1 Vpp
Frequenza max. / Max. frequency	500 kHz



EN53SC	Albero semi-cavo / Semi-hollow shaft
Numero impulsi / Available pulses	2.048 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 15.000 rpm continua / continuous 12.000 rpm
Fissaggio / Fixing	tramite flangia elastica / with elastic flange
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	albero semi-cavo conico Ø 10 (10/1) / tapered semi-hollow shaft Ø 10 (10/1) albero semi-cavo / semi-hollow shaft Ø 12,7
Alimentazione / Power supply	5 V ± 10%
Grado di protezione / Protection class	IP 40
Segnali d'uscita / Output signals	sinusoidali 1 Vpp / sine wave 1 Vpp
Frequenza max. / Max. frequency	500 kHz



AEN58 - ENCODER ASSOLUTO Ø 58 mm
AEN58 - ABSOLUTE ENCODER Ø 58 mm



- Encoder rotativo assoluto, a principio ottico, dal design compatto.
Compact-design absolute rotary encoder, based on optical principle.
- Risoluzione singolo giro fino a 17 Bit. Risoluzione multigiro fino a 12 Bit.
Singleturn resolution up to 17 Bit. Multiturn resolution up to 12 Bit.
- Elevata accuratezza e stabilità dei segnali.
High accuracy and stability of signals.
- Linearità $\pm \frac{1}{2}$ LSB (± 1 LSB per risoluzioni > 13 Bit).
Linearity $\pm \frac{1}{2}$ LSB (± 1 LSB for resolutions > 13 Bit).
- Interfaccia Seriale (SSI-BiSS, con o senza segnale analogico 1 Vpp), Bus di Campo (CANopen, Profibus, DeviceNet) o Parallelia.
Serial interface (SSI-BiSS, with or without 1 Vpp analog signal), Fieldbus (CANopen, Profibus, DeviceNet) or Parallel.
- Disponibilità di varie flange.
Several flanges available.
- Grado di protezione IP 67 disponibile.
IP 67 protection class available.
- Flangia e corpo in alluminio.
Aluminium flange and body.
- Uscita assiale o radiale (con connettore o cavo).
Axial or radial output (with connector or cable).
- Alta velocità di rotazione (fino a 12.000 rpm).
High rotational speed (up to 12,000 rpm).
- Diagnostica: warning, indicazione LED, misura temperatura, bit di allarme.
Diagnostics: warning, LED indication, temperature measurement, alarm bit.

AEN500

Bus di Campo / Fieldbus	
Risoluzione / Resolution	10-16 Bit Singolo giro / Singleturn 12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	50 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6 altri a richiesta / others on request
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V
Assorbimento / Current consumption	220 mA (ST), 250 mA (MT)
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional
Protocollo / Protocol	Profinet, CANopen, DeviceNet
Codice uscita / Output code	Binario / Binary



AEN500

Seriale / Serial	
Risoluzione / Resolution	360 / 720 cpr 10-17 Bit Singolo giro / Singleturn 12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	50 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6 altri a richiesta / others on request
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V oppure / or 5 V ± 10%
Assorbimento / Current consumption	100 mA (ST), 150 mA (MT), 250 mA (SP)
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional
Protocollo / Protocol	BiSS, SSI (con o senza / with or without SinCos 1 Vpp)
Codice uscita / Output code	Binario, Gray / Binary, Gray



AEN500

Parallelo / Parallel	
Risoluzione / Resolution	360 ÷ 2.880 cpr 8-14 Bit Singolo giro / Singleturn 4-8-12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	50 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6 altri a richiesta / others on request
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V oppure / or 5 V ± 10%
Assorbimento / Current consumption	200 mA (ST), 300 mA (MT)
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional
Interfaccia / Interface	Parallela / Parallel
Codice uscita / Output code	Binario, Gray / Binary, Gray



AEN536

Bus di Campo / Fieldbus	
Risoluzione / Resolution	10-16 Bit Singolo giro / Singleturn 12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	36 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	9,52 - 10
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V
Assorbimento / Current consumption	220 mA (ST), 250 mA (MT)
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional
Protocollo / Protocol	Profinet, CANopen, DeviceNet
Codice uscita / Output code	Binario / Binary



AEN536

Seriale / Serial

Risoluzione / Resolution	360 / 720 cpr 10-17 Bit Singolo giro / Singleturn 12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	36 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	9,52 - 10
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V oppure / or 5 V ± 10%
Assorbimento / Current consumption	100 mA (ST), 150 mA (MT), 250 mA (SP)
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional
Protocollo / Protocol	BiSS, SSI (con o senza / with or without SinCos 1 Vpp)
Codice uscita / Output code	Binario, Gray / Binary, Gray



AEN536

Parallelo / Parallel

Risoluzione / Resolution	360 ÷ 2.880 cpr 8-14 Bit Singolo giro / Singleturn 4-8-12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	36 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	9,52 - 10 altri a richiesta / others on request
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V oppure / or 5 V ± 10%
Assorbimento / Current consumption	200 mA (ST), 300 mA (MT)
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional
Interfaccia / Interface	Parallela / Parallel
Codice uscita / Output code	Binario, Gray / Binary, Gray



AEN536

Analogico / Analog

Risoluzione / Resolution	10-12 Bit Singolo giro / Singleturn fino a / up to 12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	6.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	36 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6 - 10
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V
Assorbimento / Current consumption	100 mA (ST), 150 mA (MT)
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional
Interfaccia - Uscita / Interface - Output	Analogica / Analog (0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA, 0 ÷ 10 V)
Configurabilità / Configurability	Direzione, n° giri / Direction, no. revolutions



AEN600

Bus di Campo / Fieldbus

Risoluzione / Resolution	10-16 Bit Singolo giro / Singleturn 12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	31,75 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	9,52 - 10
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V
Assorbimento / Current consumption	220 mA (ST), 250 mA (MT)
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional
Protocollo / Protocol	Profibus, CANopen, DeviceNet
Codice uscita / Output code	Binario / Binary



AEN600	Seriale / Serial
Risoluzione / Resolution	360 / 720 cpr 10-17 Bit Singolo giro / Singleturn 12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	31,75 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	9,52 - 10
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V oppure / or 5 V ± 10%
Assorbimento / Current consumption	100 mA (ST), 150 mA (MT), 250 mA (SP)
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional
Protocollo / Protocol	BiSS, SSI (con o senza / with or without SinCos 1 Vpp)
Codice uscita / Output code	Binario, Gray / Binary, Gray



AEN600	Parallelo / Parallel
Risoluzione / Resolution	360 ÷ 2.880 cpr 8-14 Bit Singolo giro / Singleturn 4-8-12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	31,75 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	9,52 - 10 altri a richiesta / others on request
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V oppure / or 5 V ± 10%
Assorbimento / Current consumption	200 mA (ST), 300 mA (MT)
Grado di protezione / Protection class	IP 64 standard IP 67 opzionale / optional
Interfaccia / Interface	Parallela / Parallel
Codice uscita / Output code	Binario, Gray / Binary, Gray



AEN58SC	Bus di Campo / Fieldbus
Risoluzione / Resolution	10-16 Bit Singolo giro / Singleturn 12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Fissaggio / Fixing	tramite flangia elastica / with elastic flange
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	9,52 - 10 - 12
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V
Assorbimento / Current consumption	220 mA (ST), 250 mA (MT)
Grado di protezione / Protection class	IP 64
Protocollo / Protocol	Profibus, CANopen, DeviceNet
Codice uscita / Output code	Binario / Binary



AEN58SC	Seriale / Serial
Risoluzione / Resolution	360 / 720 cpr 10-17 Bit Singolo giro / Singleturn 12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Fissaggio / Fixing	tramite flangia elastica / with elastic flange
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	9,52 - 10 - 12
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V oppure / or 5 V ± 10%
Assorbimento / Current consumption	100 mA (ST), 150 mA (MT), 250 mA (SP)
Grado di protezione / Protection class	IP 64
Protocollo / Protocol	BiSS, SSI (con o senza / with or without SinCos 1 Vpp)
Codice uscita / Output code	Binario, Gray / Binary, Gray



AEN58SC

Parallelo / Parallel

Risoluzione / Resolution	10-14 Bit Singolo giro / Singleturn 4-8-12 Bit Multigiro / Multiturn
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 12.000 rpm continua / continuous 10.000 rpm
Fissaggio / Fixing	tramite flangia elastica / with elastic flange
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	9,52 - 10 - 12
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V
Assorbimento / Current consumption	200 mA (ST), 300 mA (MT)
Grado di protezione / Protection class	IP 64
Interfaccia / Interface	Parallela / Parallel
Codice uscita / Output code	Binario, Gray / Binary, Gray



EN38 - ENCODER INCREMENTALE Ø 38 mm

EN38 - INCREMENTAL ENCODER Ø 38 mm



- Encoder rotativo incrementale a principio ottico, dal design compatto.
Compact-design incremental rotary encoder, based on optical principle.
- Uscita cavo radiale o assiale con passacavo di tenuta.
Output by sealed cable in radial or axial position.
- Alto grado di robustezza. Flangia e corpo in alluminio.
High degree of robustness. Aluminium flange and body.
- Elevata accuratezza e stabilità dei segnali.
High accuracy and stability of signals.
- Protetto contro l'inversione di polarità dell'alimentazione e i cortocircuiti delle uscite.
Protected against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports.

EN38 SC	Albero semi-cavo / Semi-hollow shaft
Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 3.600 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 8.000 rpm continua / continuous 6.000 rpm
Fissaggio / Fixing	tramite flangia elastica o perno anti-rotazione / with elastic flange or anti-rotation pivot
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	5 - 6 - 8
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Frequenza max. / Max. frequency	120 kHz



EN38 ON

Fissaggio standard / Standard fixing	
Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 3.600 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 8.000 rpm continua / continuous 6.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	33 mm
Fissaggio / Fixing	n. 4 viti M3 a 90° / no. 4 screws M3 at 90°
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6 - 8
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Frequenza max. / Max. frequency	120 kHz



EN38 MN

Doppia possibilità di fissaggio / Double fixing system	
Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 3.600 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 8.000 rpm continua / continuous 6.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	20 mm
Fissaggio / Fixing	n. 3 viti M3 a 120° / no. 3 screws M3 at 120° n. 4 viti M3 a 90° / no. 4 screws M3 at 90°
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6 - 8
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Frequenza max. / Max. frequency	120 kHz



EN38 FN

Fissaggio mediante ghiera filettata / Fixing by threaded nut	
Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 3.600 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 8.000 rpm continua / continuous 6.000 rpm
Fissaggio / Fixing	mediante ghiera filettata M18x1 / by threaded nut M18x1
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6 - 8
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Frequenza max. / Max. frequency	120 kHz



EN38 BB

Con flangia quadra / With square flange	
Numero impulsi / Available pulses	5 ÷ 3.600 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 8.000 rpm continua / continuous 6.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	20 mm
Fissaggio / Fixing	n. 4 fori Ø 3,2 mm / no. 4 holes Ø 3.2 mm
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	6 - 8
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Frequenza max. / Max. frequency	120 kHz



EN413 - ENCODER INCREMENTALE Ø 41,3 mm

EN413 - INCREMENTAL ENCODER Ø 41.3 mm

EN413	Ø 41,3 mm
Numero impulsi / Available pulses	50 ÷ 500 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	6.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	20 mm
Fissaggio / Fixing	n. 2 viti M4 / no. 2 screws M4
Ø Albero cavo / Hollow shaft Ø	6 mm
Uscita cavo / Cable output	radiale / radial
Alimentazione / Power supply	5 V ± 5% oppure / or 12 ÷ 24 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 40
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Frequenza max. / Max. frequency	50 kHz



EN30 - ENCODER INCREMENTALE Ø 30 mm

EN30 - INCREMENTAL ENCODER Ø 30 mm

EN3015	Fissaggio standard / Standard fixing
Numero impulsi / Available pulses	2 ÷ 500 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 8.000 rpm continua / continuous 6.000 rpm
Ø Centraggio / Centering Ø	15 mm
Fissaggio / Fixing	n. 2 viti M3 a 180° / no. 2 screws M3 at 180°
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	4 - 5
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65 standard IP 67 opzionale / optional
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Frequenza max. / Max. frequency	120 kHz



EN30SC	Albero semi-cavo / Semi-hollow shaft
Numero impulsi / Available pulses	2 ÷ 500 ppr
Velocità di rotazione max. / Max. rotating speed	momentanea / momentary 8.000 rpm continua / continuous 6.000 rpm
Fissaggio / Fixing	n. 2 viti M3 a 180° / no. 2 screws M3 at 180°
Ø Albero mm / Shaft Ø mm	4 - 6
Alimentazione / Power supply	5 ÷ 28 V ± 5%
Grado di protezione / Protection class	IP 65
Segnali d'uscita / Output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Frequenza max. / Max. frequency	120 kHz



VN413 - VOLANTINO ELETTRONICO, VARIE FLANGE **VN413 - ELECTRONIC HANDWHEEL, VARIOUS FLANGES**

- Encoder incrementale bidirezionale che permette di variare manualmente lo spostamento degli assi su macchine operatrici tipicamente a controllo numerico.
Incremental bidirectional encoder which allows to manually vary axis shifting typically on CNC operating machines.
- Fino a 3.600 impulsi giro.
Up to 3,600 pulses per revolution.
- Disponibile anche in versione assoluta, con interfaccia Parallel, SSI, CANopen, Profibus-DP, fino a 17 Bit.
Absolute version available, with Parallel, SSI, CANopen, Profibus-DP interfaces, up to 17 Bit.
- Uscita cavo (radiale) oppure morsettiera.
Cable output (in radial position) or terminal board.
- Disponibile in versione con flangia tonda (VN413FT) o con flangia quadra (VN413FQ).
Available with round flange (VN413FT) or with square flange (VN413FQ).
- Manopola disponibile in colore argento o grigio scuro.
Knob available in silver or dark grey color.

VN413 FQ	Flangia quadra / Square flange
Risoluzione / Resolution	50 ÷ 3.600 ppr incrementale / incremental fino a / up to 17 Bit assoluta / absolute
Fissaggio / Fixing	n. 4 viti TPS M5 / no. 4 screws TPS M5
Uscita cavo / Cable output	radiale / radial
Collegamento / Connection	cavo - morsettiera / cable - terminal board
Alimentazione / Power supply	da 5 V a 30 V in base al modello / from 5 V to 30 V based on the model
Grado di protezione / Protection class	IP 40
Segnali d'uscita incrementali / Incremental output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Frequenza max. / Max. frequency	50 kHz



VN413 FT	Flangia tonda / Round flange
Risoluzione / Resolution	50 ÷ 3.600 ppr incrementale / incremental fino a / up to 17 Bit assoluta / absolute
Fissaggio / Fixing	n. 3 viti M4x10 a 120° / no. 3 screws M4x10 at 120°
Uscita cavo / Cable output	radiale / radial
Collegamento / Connection	cavo - morsettiera / cable - terminal board
Alimentazione / Power supply	da 5 V a 30 V in base al modello / from 5 V to 30 V based on the model
Grado di protezione / Protection class	IP 40
Segnali d'uscita incrementali / Incremental output signals	LINE DRIVER / PUSH-PULL
Frequenza max. / Max. frequency	50 kHz




SUPPORTO ENCODER

ENCODER SUPPORT



- Supporto encoder studiato per la realizzazione di un sistema pignone/cremagliera.
Encoder support for the realization of a rack and pinion system.
- Utilizzabile con qualsiasi encoder incrementale o assoluto, con centraggio Ø 36 mm (altre flange a richiesta).
It can be used with any incremental or absolute encoder, with centering Ø 36 mm (other flanges on request).
- Disponibile con sistema a molla a spinta o a trazione (selezionabile dall'utente), per la massima versatilità di impiego.
Available with push or pull spring system (selectable by the user), for a high versatility of use.
- Realizzato in alluminio.
Made of aluminium.

SEP	Supporto encoder / Encoder support
Materiale / Material	alluminio / aluminium
Accoppiamento / Coupling	garantito da sistema elastico a molla / guaranteed by an elastic spring system
Max. apertura - chiusura / Max. opening - closing	4°
Utilizzabile con encoder mod. / To be used with encoder mod.	EN536 - AEN536 - altri a richiesta EN536 - AEN536 - others on request
Peso / Weight	300 g



SISTEMI A FILO

WIRE SYSTEMS

WS04	Corsa utile / Measuring length 4.000 mm
Materiale / Material	alluminio / ottone / acciaio inossidabile aluminium / brass / stainless steel
Cavo / Cable	acciaio inox. AISI316 Ø 0,61 mm (struttura 19x7+0) stainless steel AISI316 Ø 0.61 mm (structure 19x7+0)
Corsa utile / Measuring length	4.000 mm
Max. estensione / Max. extension	4.010 mm
Corsa per giro / Measuring length per turn	200 mm
Tensione statica / Static tension	min. 3 N max. 8,9 N
Accelerazione max. / Max. acceleration	35 m/s ² (uscita / output) 10 m/s ² (recupero / recovery)
Velocità max. / Max. speed	1 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 51



WS08	Corsa utile / Measuring length 8.000 mm
Materiale / Material	alluminio / ottone / acciaio inossidabile aluminium / brass / stainless steel
Cavo / Cable	acciaio inox. AISI316 Ø 0,61 mm (struttura 19x7+0) stainless steel AISI316 Ø 0.61 mm (structure 19x7+0)
Corsa utile / Measuring length	8.000 mm
Max. estensione / Max. extension	8.010 mm
Corsa per giro / Measuring length per turn	250 mm
Tensione statica / Static tension	min. 6 N max. 13 N
Accelerazione max. / Max. acceleration	30 m/s ² (uscita / output) 12 m/s ² (recupero / recovery)
Velocità max. / Max. speed	0,75 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 51



WS10	Corsa utile / Measuring length 10.000 mm
Materiale / Material	alluminio / ottone / acciaio inossidabile aluminium / brass / stainless steel
Cavo / Cable	acciaio inox. AISI316 Ø 0,61 mm (struttura 19x7+0) stainless steel AISI316 Ø 0.61 mm (structure 19x7+0)
Corsa utile / Measuring length	10.000 mm
Max. estensione / Max. extension	10.010 mm
Corsa per giro / Measuring length per turn	300 mm
Tensione statica / Static tension	min. 6 N max. 13 N
Accelerazione max. / Max. acceleration	25 m/s ² (uscita / output) 12 m/s ² (recupero / recovery)
Velocità max. / Max. speed	0,75 m/s
Grado di protezione / Protection class	IP 51



GIUNTI DI COLLEGAMENTO

SHAFT-ENCODER COUPLINGS

HELI-CAL



Giunto / Coupling

Dimensioni / Dimensions (D x L)	Diametro foro / Hole diameter (d1 0 ÷ 0,05)	Fissaggio / Fixing	Coppia max. / Max. Torque
20x20 mm	6 mm	n. 4 viti M3 / no. 4 screws M3	1,1 Nm
20x20 mm	8 mm	n. 4 viti M3 / no. 4 screws M3	1,0 Nm
25x24 mm	6 mm	n. 4 viti M4 / no. 4 screws M4	2,9 Nm
25x24 mm	8 mm	n. 4 viti M4 / no. 4 screws M4	2,6 Nm
25x24 mm	9,52 mm	n. 4 viti M4 / no. 4 screws M4	2,2 Nm
25x24 mm	10 mm	n. 4 viti M4 / no. 4 screws M4	2,2 Nm

A MOLLA / SPRING



Giunto / Coupling

Dimensioni / Dimensions (D x L)	Diametro foro / Hole diameter (d1 0 ÷ 0,05)	Fissaggio / Fixing	Coppia max. / Max. Torque
16x35 mm	6 - 8 - 10 mm	n. 2 viti M4 / no. 2 screws M4	1,0 Nm

CTFX



Giunto / Coupling

Dimensioni / Dimensions (D x L)	Diametro foro / Hole diameter (d1 0 ÷ 0,05)	Fissaggio / Fixing	Coppia max. / Max. Torque
19x26 mm	6 - 8 - 10 mm	n. 2 viti M4 / no. 2 screws M4	1,4 Nm

PGFX



Giunto / Coupling

Dimensioni / Dimensions (D x L)	Diametro foro / Hole diameter (d1 0 ÷ 0,05)	Diametro mozzo / Hub diameter (d)	Fissaggio / Fixing	Coppia max. / Max. Torque
26x28 mm	6 - 8 mm	18 mm	n. 2 viti M3 / no. 2 screws M3	0,3 Nm
48x48 mm	10 - 12 mm	25 mm	n. 2 viti M4 / no. 2 screws M4	1,3 Nm

OLDHAM



Giunto / Coupling

Dimensioni / Dimensions (D x L)	Diametro foro / Hole diameter (d1 0 ÷ 0,05)	Fissaggio / Fixing	Coppia max. / Max. Torque
25,4x29 mm	6 - 8 - 10 mm	n. 4 viti M4 / no. 4 screws M4	1,0 Nm

RUOTE METRICHE

METRIC WHEELS

SV200	Circonferenza / Circumference 200 mm
Circonferenza ruota / Wheel circumference	200 mm
Peso / Weight	320 + 100 g
Materiale ruota / Wheel material	alluminio / aluminium
Materiale di rivestimento / Cover material	gomma liscia o zigrinata / smooth or knurled rubber
Accessori / Accessories	sbraccio di supporto / supporting arm (per / for encoder mod. EN536, AEN536)



SV500	Circonferenza / Circumference 500 mm
Circonferenza ruota / Wheel circumference	500 mm
Peso / Weight	320 + 280 g
Materiale ruota / Wheel material	alluminio / aluminium
Materiale di rivestimento / Cover material	gomma liscia o zigrinata / smooth or knurled rubber
Accessori / Accessories	sbraccio di supporto / supporting arm (per / for encoder mod. EN536, AEN536)



SV200H	Circonferenza / Circumference 200 mm
Circonferenza ruota / Wheel circumference	200 mm
Peso / Weight	135 g
Materiale ruota / Wheel material	sintetico / synthetic
Materiale di rivestimento / Cover material	Hytrel liscio o zigrinato / smooth or knurled Hytrel
Accessori / Accessories	sbraccio di supporto / supporting arm (per / for encoder mod. EN536, AEN536)



SV500H	Circonferenza / Circumference 500 mm
Circonferenza ruota / Wheel circumference	500 mm
Peso / Weight	260 g
Materiale ruota / Wheel material	sintetico / synthetic
Materiale di rivestimento / Cover material	Hytrel liscio o zigrinato / smooth or knurled Hytrel
Accessori / Accessories	sbraccio di supporto / supporting arm (per / for encoder mod. EN536, AEN536)



VISUALIZZATORI DIGITAL READOUTS

NEW
ABSOLUTE WARNING
SYSTEM



MODELLI / MODELS

VI518

VI700

VI900

**ACCESSORI /
ACCESSORIES**

VI518 - VISUALIZZATORE DI QUOTE MONOASSE, CON DISPLAY A 8 DIGIT **VI518 - SINGLE-AXIS DIGITAL READOUT, WITH 8-DIGIT DISPLAY**



NEW

**ABSOLUTE WARNING
SYSTEM**

- Visualizzatore di quote monoasse, dal design compatto, per sistemi assoluti e incrementali.
Compact-design, single-axis digital readout, for absolute and incremental systems.
- Il visualizzatore VI518 è dotato del nuovo dispositivo **Absolute Warning System (AWS)**. L'AWS assicura che le quote visualizzate siano sempre corrette ed informa l'operatore di eventuali malfunzionamenti. L'utente potrà proseguire nelle lavorazioni oppure, in base al messaggio di errore visualizzato, intervenire per ripristinare il corretto funzionamento del sistema.
*VI518 digital readout is equipped with the new **Absolute Warning System (AWS)**. AWS constantly guarantees the correctness of the displayed positions and informs the operator of any malfunctioning. The user can continue machining or, based on the error message displayed, intervene to restore the proper functioning of the system.*
- Adatto a numerose tipologie di macchine per lavorazioni quali il taglio o la misura, la lucidatura, la calandratura, la molatura o la rettifica. Utilizzabile in svariati settori, quali il legno, la lamiera, il marmo, la gomma, il tessile e l'automazione.
Suitable for several machine tools, such as those performing cutting or machining at a preset size, polishing, bending, grinding or straightening. Applicable on various industries, such as wood, sheet metal, marble, rubber, textile and automation.
- Segnali d'ingresso encoder incrementali o assoluti (protocollo SSI). Segnali assoluti RS-422: Clock+, Clock-, Data+, Data-.
Absolute (SSI protocol) or incremental encoder input signals. Absolute signals RS-422: Clock+, Clock-, Data+, Data-.
- Visualizzazione fino ad un massimo di 8 digit, comprensivi di punto decimale flottante e segno negativo.
Up to 8 digits displayed, including floating decimal point and negative sign.
- Diagnostica strumento. Memoria interna riscrivibile. Uscita seriale RS-232, per l'invio delle quote.
Device diagnostic. Internal rewritable memory. Serial output RS-232, for the transmission of positions.
- Fattore di correzione, lettura angolare, uscite relè programmabili e molte altre funzioni disponibili.
Correction factor, angular reading, programmable relay outputs and many other functions available.
- Risoluzioni fino a 0,5 µm. Possibilità di fissaggio a pannello.
Resolutions up to 0.5 µm. Panel mountable version available.

VI518	Versione standard / Standard version
Display	8 digit ad alta efficienza h = 13 mm 8 high-efficiency digits h = 13 mm
Segnali d'ingresso encoder incrementale / Incremental encoder input signals	2 onde quadre sfasate di $90^\circ \pm 5^\circ$ e segnale di zero / 2 square waves with phase displacement of $90^\circ \pm 5^\circ$ and zero ref. 5 Vdc oppure / or 12 Vdc
Alimentazione / Power supply	230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 40 mA 110 Vac $\pm 10\%$ - 60 Hz 80 mA 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 350 mA
Memoria / Memory	permanente per configurazione e impostazioni utente (memoria operativa ultimo dato) permanent for configuration and user settings (last data operating memory)
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 - 0,5 µm 1° - 0,5° - 0,2° - 0,1° - 0,05° - 0,02° - 0,01° - 0,005° - 0,002° - 0,001°



VI518	Versione con opzioni / Version with options
Display	8 digit ad alta efficienza h = 13 mm 8 high-efficiency digits h = 13 mm
Segnali d'ingresso encoder incrementale / Incremental encoder input signals	2 onde quadre sfasate di $90^\circ \pm 5^\circ$ e segnale di zero / 2 square waves with phase displacement of $90^\circ \pm 5^\circ$ and zero ref. 5 Vdc oppure / or 12 Vdc
Segnali d'ingresso encoder assoluto / Absolute encoder input signals (SSI)	RS-422: Clock+, Clock-, Data+, Data-
Alimentazione / Power supply	230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 40 mA 110 Vac $\pm 10\%$ - 60 Hz 80 mA 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 350 mA
Memoria / Memory	permanente per configurazione e impostazioni utente (memoria operativa ultimo dato) permanent for configuration and user settings (last data operating memory)
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 - 0,5 µm 1° - 0,5° - 0,2° - 0,1° - 0,05° - 0,02° - 0,01° - 0,005° - 0,002° - 0,001°
Opzioni / Options	uscita seriale RS-232 / serial output RS-232 uscite relè a stato logico / relay outputs relè statici AC - relè statici DC / static relays AC - static relays DC ingresso encoder assoluto (SSI) / absolute (SSI) encoder input



FUNZIONI PRINCIPALI / MAIN FUNCTIONS:

- AUTOTEST
SELF-TESTING
- PRESET QUOTA DI LOAD
LOAD POSITION PRESET
- RESET/PRESET DI UNA QUOTA
POSITION RESET/PRESET
- CONTEGGIO ASSOLUTO/INCREMENTALE
ABSOLUTE/INCREMENTAL COUNTING
- RISOLUZIONE VARIABILE
VARIABLE RESOLUTION
- CONVERSIONE RAGGIO/DIAMETRO
RADIUS/DIAMETER CONVERSION
- CONVERSIONE MM/INCH
MM/INCH CONVERSION
- RIFERIMENTO DI ZERO RIGA (REF)
SCALE ZERO REFERENCE (REF)
- DISABILITÀ RIFERIMENTO DI ZERO RIGA
DISABLING SCALE ZERO REFERENCE
- MODALITÀ DI CONTEGGIO (x1, x2, x4)
COUNTING MODE (x1, x2, x4)
- INVERSIONE SENSO DI CONTEGGIO
INVERSION OF COUNTING DIRECTION
- CENTRO PEZZO
MIDPOINT CALCULATION
- IMPOSTAZIONE PARAMETRI SSI
SETTING SSI PARAMETERS
- CANCELLAZIONE DATI IN MEMORIA
MEMORY CLEARING
- CORREZIONE LINEARE
LINEAR CORRECTION
- LETTURA ANGOLARE
ANGULAR READING
- LETTURA IN GRADI SESSAGESIMALI
SEXAGESIMAL DEGREES READING
- ATTIVAZIONE USCITE RELÈ A STATO LOGICO (opz.)
RELAY OUTPUTS ACTIVATION (opt.)
- IMPOSTAZIONE USCITE RELÈ TEMPORIZZATE (opz.)
SETTING TIMED RELAY OUTPUTS (opt.)
- IMPOSTAZIONE QUOTE DI INTERVENTO (opz.)
SETTING INTERVENTION POSITIONS (opt.)
- USCITA SERIALE RS-232 (opz.)
SERIAL OUTPUT RS-232 (opt.)
- ABILITÀ INVIO AUTOMATICO DELLE QUOTE
ENABLING THE AUTOMATIC TRANSMISSION OF POSITIONS

VI700 - VISUALIZZATORE DI QUOTE MULTIASSE, CON DISPLAY A LED **VI700 - MULTI-AXIS DIGITAL READOUT, WITH LED DISPLAY**

- Visualizzatore di quote dal design compatto, moderno e funzionale. Software universale per qualsiasi tipo di macchina utensile.
Compact-design, modern and functional digital readout. Universal software for any kind of machine tool.
- Diagnostica strumento e righe ottiche. Lettura indici codificati.
Diagnostic of readout and optical scales. Reading of coded reference indexes.
- Risoluzioni disponibili fino a 0,5 µm. 1.000 blocchi di programmazione.
Resolutions up to 0.5 µm. 1,000 memory blocks.
- Molteplici funzioni dedicate di facile utilizzo e immediata esecuzione. Aggiornamento software via porta seriale.
Easy and immediate use of several dedicated functions. Software upgrade through serial port.
- Possibilità di fissaggio a pannello.
Option: flush-mounted version (on a panel).

FUNZIONI PRINCIPALI / MAIN FUNCTIONS:

- | | | |
|---|---|---|
| • AUTOTEST
<i>SELF-TESTING</i> | • 100 ORIGINI ASSI
<i>100 ORIGINS OF THE AXES</i> | • CONVERSIONE MM/INCH
<i>MM/INCH CONVERSION</i> |
| • PROGRAMMAZIONE BLOCCHI DI MEMORIA
<i>PROGRAMMING THE MEMORY BLOCKS</i> | • 100 OFFSET UTENSILI
<i>100 TOOL OFFSETS</i> | • RIFERIMENTO DI ZERO RIGA (REF)
<i>SCALE ZERO REFERENCE (REF)</i> |
| • CONTEGGIO ASSOLUTO/INCREMENTALE
<i>ABSOLUTE/INCREMENTAL COUNTING</i> | • INVERSIONE SENSO DI CONTEGGIO
<i>INVERSION OF COUNTING DIRECTION</i> | • CENTRO PEZZO
<i>MIDPOINT CALCULATION</i> |
| • CORREZIONE LINEARE
<i>LINEAR CORRECTION</i> | • PASSO COSTANTE
<i>CONSTANT PITCH</i> | • SOMMA ALGEBRICA
<i>AXIS COUPLING</i> |
| • CORREZIONE A SEGMENTI
<i>NON-LINEAR CORRECTION</i> | • PASSO COSTANTE INCLINATO
<i>INCLINED CONSTANT PITCH</i> | • VISUALIZZAZIONE ASSE W
<i>W AXIS DISPLAYING</i> |
| • RISOLUZIONE VARIABILE
<i>VARIABLE RESOLUTION</i> | • CONVERSIONE RAGGIO/DIAMETRO
<i>RADIUS/DIAMETER CONVERSION</i> | • RICHIAMO FUNZIONI SPECIALI
<i>SPECIAL FUNCTIONS RECALL</i> |
| • CENTRO CIRCONFERENZA
<i>CIRCUMFERENCE CENTER</i> | • FATTORE DI SCALA
<i>SCALE FACTOR</i> | • USCITA SERIALE RS-232
<i>SERIAL OUTPUT RS-232</i> |
| • RESET/PRESET DI UNA QUOTA
<i>POSITION RESET/PRESET</i> | • CANCELLAZIONE DATI IN MEMORIA
<i>MEMORY CLEARING</i> | • IMPOSTAZIONE TIPO VELOCITÀ ROTAZ. MANDRINO
<i>SETTING THE TYPE OF SPINDLE ROTATION SPEED</i> |
| • FLANGIA CIRCOLARE
<i>ROUND FLANGE</i> | • IMMAGINE SPECULARE
<i>MIRROR IMAGE</i> | • IMPOSTAZIONE INTERLINEE DI STAMPA
<i>SETTING PRINTING LINE SPACINGS</i> |
| • FLANGIA CIRCOLARE SPECIALE
<i>SPECIAL ROUND FLANGE</i> | • LETTURA ANGOLARE
<i>ANGULAR READING</i> | • CALCOLATRICE
<i>CALCULATOR</i> |
| • AVVISO DI AVVICINAMENTO ZERO
<i>ZERO APPROACHING ALERT</i> | • LETTURA IN GRADI SESSAGESIMALI
<i>SEXAGESIMAL DEGREES READING</i> | • CICALINO ON/OFF
<i>BUZZER ON/OFF</i> |
| • ABILITA INVIO AUTOMATICO DELLE QUOTE
<i>ENABLING THE AUTOMATIC TRANSMISSION</i>
<i>OF POSITIONS</i> | • DIAGNOSTICA STRUMENTO
<i>DEVICE DIAGNOSTIC</i> | |

FUNZIONI VERSIONE LCD / FUNCTIONS LCD VERSION:

- | | |
|--|--|
| • SELEZIONE LINGUA
<i>LANGUAGE SELECTION</i> | • CALCOLO INCLINAZIONE CONO
<i>TAPER CALCULATION</i> |
| • CALCOLO VELOCITÀ PERIFERICA
<i>PERIPHERAL SPEED CALCULATION</i> | • CALCOLO AUTOMATICO INCLINAZIONE CONO
<i>AUTOMATIC TAPER CALCULATION</i> |
| • CALCOLO VELOCITÀ ANGOLARE
<i>ANGULAR SPEED CALCULATION</i> | • VISUALIZZA ORIGINI/UTENSILI RICHIAMATI
<i>RECALLED ORIGINS/TOOLS DISPLAYING</i> |
| • CALCOLO FILETTATURA
<i>THREADS CALCULATION</i> | • VISUALIZZA FATTORE DI SCALA
<i>SCALE FACTOR DISPLAYING</i> |
| • CALCOLO PESO MATERIALI
<i>MATERIAL WEIGHT CALCULATION</i> | • VISUALIZZA VELOCITÀ ASSI
<i>AXES SPEED DISPLAYING</i> |

VI722 - VI723		Con 2 display / With 2 displays
Display	7 digit ad alta efficienza 7 high-efficiency digits	h = 17 mm h = 17 mm
Segnali d'ingresso encoder / Encoder input signals	2 onde quadre sfasate di $90^\circ \pm 5^\circ$ + index sincronizzato / 2 square waves with phase displacement of $90^\circ \pm 5^\circ$ + synchronized index	5 Vdc
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 - 0,5 μm 1° - 0,5° - 0,2° - 0,1° - 0,05° - 0,02° - 0,01° - 0,005° - 0,002° - 0,001°	
Grado di protezione / Protection class	tastiera / keyboard IP 67	pannello post. / rear panel IP 42
Assi ingresso / Input axes	2 - 3	
Applicabile a / Applicable to	tornio - fresatrice - alesatrice - ecc. / lathe - milling machine - boring machine - etc.	
Alimentazione / Power supply	230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 110 Vac $\pm 10\%$ - 60 Hz 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz	50 mA 100 mA 450 mA

VI722L - VI723L		Con 2 display e LCD / With 2 displays and LCD
Display	7 digit ad alta efficienza 7 high-efficiency digits	h = 17 mm h = 17 mm
Segnali d'ingresso encoder / Encoder input signals	2 onde quadre sfasate di $90^\circ \pm 5^\circ$ + index sincronizzato / 2 square waves with phase displacement of $90^\circ \pm 5^\circ$ + synchronized index	5 Vdc
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 - 0,5 μm 1° - 0,5° - 0,2° - 0,1° - 0,05° - 0,02° - 0,01° - 0,005° - 0,002° - 0,001°	
Grado di protezione / Protection class	tastiera / keyboard IP 67	pannello post. / rear panel IP 42
Assi ingresso / Input axes	2 - 3	
Applicabile a / Applicable to	tornio - fresatrice - alesatrice - ecc. / lathe - milling machine - boring machine - etc.	
Alimentazione / Power supply	230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 110 Vac $\pm 10\%$ - 60 Hz 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz	50 mA 100 mA 450 mA

VI733 - VI734		Con 3 display / With 3 displays
Display	7 digit ad alta efficienza 7 high-efficiency digits	h = 17 mm h = 17 mm
Segnali d'ingresso encoder / Encoder input signals	2 onde quadre sfasate di $90^\circ \pm 5^\circ$ + index sincronizzato / 2 square waves with phase displacement of $90^\circ \pm 5^\circ$ + synchronized index	5 Vdc
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 - 0,5 μm 1° - 0,5° - 0,2° - 0,1° - 0,05° - 0,02° - 0,01° - 0,005° - 0,002° - 0,001°	
Grado di protezione / Protection class	tastiera / keyboard IP 67	pannello post. / rear panel IP 42
Assi ingresso / Input axes	3 - 4	
Applicabile a / Applicable to	tornio - fresatrice - alesatrice - ecc. / lathe - milling machine - boring machine - etc.	
Alimentazione / Power supply	230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 110 Vac $\pm 10\%$ - 60 Hz 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz	50 mA 100 mA 450 mA

VI733L - VI734L		Con 3 display e LCD / With 3 displays and LCD
Display	7 digit ad alta efficienza 7 high-efficiency digits	h = 17 mm h = 17 mm
Segnali d'ingresso encoder / Encoder input signals	2 onde quadre sfasate di $90^\circ \pm 5^\circ$ + index sincronizzato / 2 square waves with phase displacement of $90^\circ \pm 5^\circ$ + synchronized index	5 Vdc
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 - 0,5 μm 1° - 0,5° - 0,2° - 0,1° - 0,05° - 0,02° - 0,01° - 0,005° - 0,002° - 0,001°	
Grado di protezione / Protection class	tastiera / keyboard IP 67	pannello post. / rear panel IP 42
Assi ingresso / Input axes	3 - 4	
Applicabile a / Applicable to	tornio - fresatrice - alesatrice - ecc. / lathe - milling machine - boring machine - etc.	
Alimentazione / Power supply	230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 110 Vac $\pm 10\%$ - 60 Hz 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz	50 mA 100 mA 450 mA



**VI900 - VISUALIZZATORE DI QUOTE MULTIASSE, CON DISPLAY LCD A COLORI
TOUCH SCREEN****VI900 - MULTI-AXIS DIGITAL READOUT, WITH TOUCH-SCREEN COLOR LCD****NEW**
ABSOLUTE WARNING SYSTEM

- Visualizzatore di quote dal design compatto, moderno e funzionale, per sistemi assoluti e incrementali.
Compact-design, modern and functional digital readout, for absolute and incremental systems.
- Il visualizzatore VI900 è dotato del nuovo dispositivo **Absolute Warning System (AWS)**. L'AWS assicura che le quote visualizzate siano sempre corrette ed informa l'operatore di eventuali malfunzionamenti. L'utente potrà proseguire nelle lavorazioni oppure, in base al messaggio di errore visualizzato, intervenire per ripristinare il corretto funzionamento del sistema.
*VI900 digital readout is equipped with the new **Absolute Warning System (AWS)**. AWS constantly guarantees the correctness of the displayed positions and informs the operator of any malfunctioning. The user can continue machining or, based on the error message displayed, intervene to restore the proper functioning of the system.*
- Segnali d'ingresso encoder incrementali o assoluti (protocollo SSI). Segnali assoluti RS-422: Clock+, Clock-, Data+, Data-.
Absolute (SSI protocol) or incremental encoder input signals. Absolute signals RS-422: Clock+, Clock-, Data+, Data-.
- Pannello LCD TFT a colori da 5,7" retroilluminato a LED con touch screen che permette di visualizzare fino a 4 assi.
5.7" touch-screen color, LED-backlit, LCD TFT panel which allows the displaying of up to 4 axes.
- Interfaccia USB, Touch Probe, CAN bus e seriale RS-232.
USB, Touch Probe, CAN bus and serial RS-232 interfaces.
- Molteplici funzioni dedicate di facile utilizzo. HELP in linea. Visualizzazione grafica dell'esecuzione delle funzioni.
Easy and immediate use of several dedicated functions. Online HELP. Graphic visualization of function execution.
- Diagnostica strumento ed encoder. Lettura indici codificati.
Diagnostic of readout and encoders. Reading of coded reference indexes.
- Software universale per qualsiasi tipo di macchina utensile, aggiornabile via seriale. 1.000 blocchi di programmazione.
Universal software for any kind of machine tool; updates through serial port. 1,000 memory blocks.
- Risoluzioni disponibili fino a 0,1 µm. Possibilità di fissaggio a pannello.
Resolutions up to 0.1 µm. Option: flush-mounted version (on a panel).
- Possibilità di collegamento ad unità remota digitale (fino a 8 uscite relè) o analogica (uscita taglio costante).
Possibility of connection to a digital (up to 8 relay outputs) or analog (constant surface speed) remote board.

VI900	Display LCD a colori touch screen / Touch-screen color LCD display
Display	LCD TFT a colori 5,7" retroilluminato / 5.7" color, back-lit LCD TFT
Segnali d'ingresso encoder incrementale / Incremental encoder input signals	2 onde quadre sfasate di $90^\circ \pm 5^\circ$ + index sincronizzato / 2 square waves with phase displacement of $90^\circ \pm 5^\circ$ + synchronized index 5 Vdc
Segnali d'ingresso encoder assoluto / Absolute encoder input signals (SSI)	RS-422: Clock+, Clock-, Data+, Data-
Risoluzioni disponibili / Available resolutions	1.000 - 500 - 200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 - 0,5 - 0,2 - 0,1 μm $1^\circ - 0,5^\circ - 0,2^\circ - 0,1^\circ - 0,05^\circ - 0,02^\circ - 0,01^\circ - 0,005^\circ - 0,002^\circ - 0,001^\circ$
Grado di protezione / Protection class	IP 40 IP 54 con protezione plastica in dotazione / with plastic cover provided
Assi ingresso / Input axes	2 - 3 - 4
Applicabile a / Applicable to	tornio - fresatrice - alesatrice - ecc. / lathe - milling machine - boring machine - etc.
Alimentazione / Power supply	230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 60 mA 110 Vac $\pm 10\%$ - 60 Hz 120 mA 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 500 mA
Versione / Version	standard oppure da incasso / standard or flush-mounted
Opzioni / Options	interfaccia CAN / CAN interface



RB900 I/O	Unità remota digitale - Fino a 8 uscite relè / Digital remote board - Up to 8 relay outputs
Alimentazione da VI900 / Power supply from VI900	5 Vdc $\pm 10\%$
Alimentazione ausiliaria (PWS) / External power supply (PWS)	12 - 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 12 - 24 Vdc $\pm 10\%$
Potenza / Power	1,5 W _{MAX}
Assorbimento / Current consumption	240 mA _{MAX} (5 Vdc da / from VI900) 60 mA _{MAX} (24 Vdc da alimentazione ausiliaria PWS) / (24 Vdc from external power supply PWS)
Ingressi / Inputs	V _{IN,HIGH} = 4,5 ÷ 30 Vdc V _{IN,LOW} = 0 ÷ 2 Vdc t _{MIN} = 100 ms optoisolati e indipendenti / optoisolated and independent
Uscite digitali / Digital outputs	contatti relè statici N.A. / static N.O. relay contacts, 60 Vac/dc _{MAX} , 0,6 A _{MAX} , 0,36 W _{MAX} protette contro sovrattensione e sovraccorrente / protected against overload and overcurrent
Connessioni / Connections	D-SUB 15p M (COM1) morsetto / terminal block 3p M (alimentazione ausiliaria PWS) / (external power supply PWS) morsetto / terminal block 12p M (input/output)
Grado di protezione / Protection class	IP 20



RB900 CSS	Unità remota analogica - Taglio costante / Analog remote board - Constant surface speed
Alimentazione da VI900 / Power supply from VI900	5 Vdc $\pm 10\%$
Alimentazione ausiliaria (PWS) / External power supply (PWS)	12 - 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 12 - 24 Vdc $\pm 10\%$
Potenza / Power	1,5 W _{MAX}
Assorbimento / Current consumption	240 mA _{MAX} (5 Vdc da / from VI900) 60 mA _{MAX} (24 Vdc da alimentazione ausiliaria PWS) / (24 Vdc from external power supply PWS)
Uscita analogica / Analog output	0 - 10 Vdc
Connessioni / Connections	D-SUB 15p M (COM1) morsetto / terminal block 3p M (alimentazione ausiliaria PWS) / (external power supply PWS) morsetto / terminal block 12p M (input/output)
Grado di protezione / Protection class	IP 20



FUNZIONI PRINCIPALI / MAIN FUNCTIONS:


- SELEZIONE LINGUA
LANGUAGE SELECTION
- AUTOTEST
SELF-TESTING
- DIAGNOSTICA STRUMENTO
DEVICE DIAGNOSTIC
- INVERSIONE SENSO DI CONTEGGIO
INVERSION OF COUNTING DIRECTION
- CONTEGGIO ASSOLUTO/INCREMENTALE
ABSOLUTE/INCREMENTAL COUNTING
- CONVERSIONE MM/INCH
MM/INCH CONVERSION
- CONVERSIONE RAGGIO/DIAMETRO
RADIUS/DIAMETER CONVERSION
- RISOLUZIONE VARIABILE
VARIABLE RESOLUTION
- RIFERIMENTO DI ZERO RIGA (REF)
SCALE ZERO REFERENCE (REF)
- CANCELLAZIONE DATI IN MEMORIA
MEMORY CLEARING
- RESET/PRESET DI UNA QUOTA
POSITION RESET/PRESET
- LETTURA ANGOLARE
ANGULAR READING
- LETTURA IN GRADI SESSAGESIMALI
SEXAGESIMAL DEGREES READING
- CALCOLATRICE
CALCULATOR
- CRONOMETRO
STOPWATCH
- SOMMA ALGEBRICA
AXIS COUPLING
- RICHIAMO FUNZIONI SPECIALI
SPECIAL FUNCTIONS RECALL
- 100 OFFSET UTENSILI
100 TOOL OFFSETS
- 100 ORIGINI ASSI
100 ORIGINS OF THE AXES
- IMPOSTAZIONE TIPO VELOCITÀ ROTAZIONE MANDRINO
SETTING THE TYPE OF SPINDLE ROTATION SPEED
- PASSO COSTANTE
CONSTANT PITCH
- PASSO COSTANTE INCLINATO
INCLINED CONSTANT PITCH
- AVVISO DI AVVICINAMENTO ZERO
ZERO APPROACHING ALERT
- CICALINO ON/OFF
BUZZER ON/OFF
- HELP IN LINEA
ONLINE HELP
- CORREZIONE LINEARE
LINEAR CORRECTION
- CORREZIONE A SEGMENTI
NON-LINEAR CORRECTION
- FATTORE DI SCALA
SCALE FACTOR
- CENTRO CIRCONFERENZA
CIRCUMFERENCE CENTER
- CENTRO PEZZO
MIDPOINT CALCULATION
- IMMAGINE SPECULARE
MIRROR IMAGE
- FLANGIA CIRCOLARE
ROUND FLANGE
- FLANGIA CIRCOLARE SPECIALE
SPECIAL ROUND FLANGE
- PROGRAMMAZIONE BLOCCHI DI MEMORIA
PROGRAMMING THE MEMORY BLOCKS
- CALCOLO INCLINAZIONE CONO
TAPER CALCULATION
- CALCOLO AUTOMATICO INCLINAZIONE CONO
AUTOMATIC TAPER CALCULATION
- CALCOLO FILETTATURA
THREADS CALCULATION
- CALCOLO PESO MATERIALI
MATERIAL WEIGHT CALCULATION
- CALCOLO VELOCITÀ PERIFERICA
PERIPHERAL SPEED CALCULATION
- CALCOLO VELOCITÀ ANGOLARE
ANGULAR SPEED CALCULATION
- VISUALIZZA FATTORE DI SCALA
SCALE FACTOR DISPLAYING
- VISUALIZZA VELOCITÀ ASSI
AXES SPEED DISPLAYING
- VISUALIZZA ORIGINI/UTENSILI RICHIAMATI
RECALLED ORIGINS/TOOLS DISPLAYING
- USCITA SERIALE RS-232
SERIAL OUTPUT RS-232
- IMPOSTAZIONE INTERLINEE DI STAMPA
SETTING PRINTING LINE SPACINGS
- ABILITA INVIO AUTOMATICO DELLE QUOTE
ENABLING THE AUTOMATIC TRANSMISSION OF POSITIONS
- CONFIGURAZIONE DISPLAY ASSI
AXES DISPLAY CONFIGURATION
- CONFIGURAZIONE PARAMETRI SSI
SSI PARAMETERS CONFIGURATION
- TOUCH PROBE
TOUCH PROBE
- CONFIGURAZIONE RB900
RB900 CONFIGURATION

SBRACCI DI SUPPORTO

MOD. 1




Fissaggio in verticale / Vertical fixing



MOD. 2




Fissaggio in verticale con singolo sbraccio / Vertical fixing with single hinged arm



MOD. 3




Fissaggio a parete con singolo sbraccio / Wall fixing with single hinged arm



MOD. 4




Fissaggio su piano con singolo sbraccio / Surface fixing with single hinged arm



MOD. 5




Fissaggio a parete con doppio sbraccio / Wall fixing with double hinged arm



MOD. 6




Fissaggio su piano con doppio sbraccio / Surface fixing with double hinged arm




MOD. 7




Fissaggio su piano / Surface fixing



MOD. ARGO



Fissaggio in verticale su tondo Ø 25 mm / Vertical fixing on round bar Ø 25 mm





POSIZIONATORI

POSITION CONTROLLERS



MODELLI / MODELS

THESI 310

THESI 320

**THESI 310 - POSIZIONATORE MONOASSE
THESI 310 - SINGLE-AXIS POSITION CONTROLLER**



- Il posizionatore THESI 310 può controllare lo spostamento ed il posizionamento di un asse in 3 diverse modalità:
THESI 310 position controller can control shifting and positioning of one axis in 3 different operating modes:
 - MANUALE, tramite tastiera / *MANUAL, by keyboard;*
 - SEMIAUTOMATICO, tramite tastiera / *SEMI-AUTOMATIC, by keyboard;*
 - AUTOMATICO, in base ad un programma memorizzato / *AUTOMATIC, on the basis of a memorized program.*
- Possibilità di memorizzare fino a 99 PROGRAMMI da 20 posizioni ciascuno. Ad ogni posizione è possibile abbinare fino a 99 ripetizioni (il ciclo del programma è composto dalla posizione con relative ripetizioni).
Possibility of storing up to 99 PROGRAMS with 20 positions each. Up to 99 repetitions can be matched to each position (the program cycle is composed by the position and its respective repetitions).
- Alimentazione da 90 Vac a 230 Vac, oppure 24 Vac con selettore.
90 Vac to 230 Vac power supply or 24 Vac power supply with selector.
- Realizzato con microcontrollore a 16 bit, 256K di FLASH e 8K di RAM, in single-chip mode.
Manufactured with 16 bit microcontroller, 256K FLASH and 8K RAM memory in single-chip mode.
- Ingressi optoisolati: START, STOP, INCREMENTA CICLO, SCOSTAMENTO, PRESET.
Optoisolated inputs: START, STOP, INCREASE CYCLE, DEVIATION, PRESET.
- Uscite a contatto libero da tensione:
ABILITAZIONE CON INTERBLOCCO COMANDI, OK POSIZIONE, AVANTI / INDIETRO, LENTO / VELOCE.
Voltage-free contact outputs:
ENABLING WITH CONTROL INTERLOCK, OK POSITION, FEED / BACK, SLOW / FAST.
- Uscita analogica \pm 10 Vdc: AVANTI / INDIETRO, LENTO / VELOCE, con rampa lineare.
 \pm 10 Vdc analog output: FEED / BACK, SLOW / FAST, with linear ramp.
- Possibilità di installazione su banco oppure ad incasso.
Possibility of installation on bench or built in.

THESI 310 DI	Con uscite relè (digitali) / With relay outputs (digital)
Display	POSIZIONE / POSITION: 6 digit ad alta efficienza h = 13 mm e segno negativo / 6 high-efficiency digits h = 13 mm and negative sign CICLI - PROGRAMMI / CYCLES - PROGRAMS: 2+2 digit ad alta efficienza h = 9 mm / 2+2 high-efficiency digits h = 9 mm
Segnali d'ingresso encoder / Encoder input signals	2 onde quadre sfasate di $90^\circ \pm 10^\circ$ e segnale di zero / 2 square waves with phase displacement of $90^\circ \pm 10^\circ$ and zero ref. 5 Vdc oppure / or 12 Vdc
Frequenza ingresso asse / Axis input frequency	20 kHz _{MAX}
Risoluzione lineare / Linear resolution	200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 µm
Grado di protezione / Protection class	tastiera / keyboard IP 65 pannello post. / rear panel IP 40
Potenza / Power	10 W _{MAX}
Alimentazione / Power supply	da 90 a 230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 90 to 230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz
Uscite digitali / Digital outputs	contatti relè N.A. / N.O. relay contacts
Ingressi / Inputs	optoisolati / optoisolated
Connessioni / Connections	a morsettiera estraibile / by removable terminal block
Dimensioni / Dimensions	frontale / front panel: 144x72 mm profondità / depth: 126 mm



THESI 310 AN	Con uscita analogica / With analog output
Display	POSIZIONE / POSITION: 6 digit ad alta efficienza h = 13 mm e segno negativo / 6 high-efficiency digits h = 13 mm and negative sign CICLI - PROGRAMMI / CYCLES - PROGRAMS: 2+2 digit ad alta efficienza h = 9 mm / 2+2 high-efficiency digits h = 9 mm
Segnali d'ingresso encoder / Encoder input signals	2 onde quadre sfasate di $90^\circ \pm 10^\circ$ e segnale di zero / 2 square waves with phase displacement of $90^\circ \pm 10^\circ$ and zero ref. 5 Vdc oppure / or 12 Vdc
Frequenza ingresso asse / Axis input frequency	20 kHz _{MAX}
Risoluzione lineare / Linear resolution	200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 µm
Grado di protezione / Protection class	tastiera / keyboard IP 65 pannello post. / rear panel IP 40
Potenza / Power	10 W _{MAX}
Alimentazione / Power supply	da 90 a 230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 90 to 230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz
Uscita analogica / Analog output	± 10 Vdc optoisolata / optoisolated
Ingressi / Inputs	optoisolati / optoisolated
Connessioni / Connections	a morsettiera estraibile / by removable terminal block
Dimensioni / Dimensions	frontale / front panel: 144x72 mm profondità / depth: 126 mm



THESI 320 - POSIZIONATORE A DUE ASSI THESI 320 - TWO-AXIS POSITION CONTROLLER



- Il posizionatore THESI 320 può controllare lo spostamento ed il posizionamento di due assi in 3 diverse modalità:
THESI 320 position controller can control shifting and positioning of two axes in 3 different operating modes:
 - MANUALE, tramite tastiera / *MANUAL, by keyboard;*
 - SEMIAUTOMATICO, tramite tastiera / *SEMI-AUTOMATIC, by keyboard;*
 - AUTOMATICO, in base ad un programma memorizzato / *AUTOMATIC, on the basis of a memorized program.*
- Uscita di fine programma.
End of program output.
- Assi indipendenti nelle configurazioni e nei parametri. 3 ingressi ausiliari generici.
Independent axes as for configurations and parameters. 3 generic auxiliary inputs.
- Possibilità di memorizzare fino a 99 PROGRAMMI da 20 posizioni ciascuno. Ad ogni posizione è possibile abbinare fino a 99 ripetizioni (il ciclo del programma è composto dalla posizione con relative ripetizioni).
Possibility of storing up to 99 PROGRAMS with 20 positions each. Up to 99 repetitions can be matched to each position (the program cycle is composed by the position and its respective repetitions).
- Alimentazione da 90 Vac a 230 Vac, oppure 24 Vac con selettore.
90 Vac to 230 Vac power supply or 24 Vac power supply with selector.
- Realizzato con microcontrollore a 16 bit, 256K di FLASH e 8K di RAM, in single-chip mode.
Manufactured with 16 bit microcontroller, 256K FLASH and 8K RAM memory in single-chip mode.
- Ingressi optoisolati: START, STOP, INCREMENTA CICLO, SCOSTAMENTO, PRESET.
Optoisolated inputs: START, STOP, INCREASE CYCLE, DEVIATION, PRESET.
- Uscite a contatto libero da tensione:
ABILITAZIONE CON INTERBLOCCO COMANDI, OK POSIZIONE, AVANTI / INDIETRO, LENTO / VELOCE.
*Voltage-free contact outputs:
ENABLING WITH CONTROL INTERLOCK, OK POSITION, FEED / BACK, SLOW / FAST.*
- Uscite analogiche ± 10 Vdc: AVANTI / INDIETRO, LENTO / VELOCE, con rampa lineare.
± 10 Vdc analog outputs: FEED / BACK, SLOW / FAST, with linear ramp.
- Possibilità di installazione su banco oppure ad incasso.
Possibility of installation on bench or built in.

THESI 320 DI	Con uscite relè (digitali) / With relay outputs (digital)
Display	POSIZIONE / POSITION: 6 digit ad alta efficienza h = 13 mm e segno negativo / 6 high-efficiency digits h = 13 mm and negative sign CICLI - PROGRAMMI / CYCLES - PROGRAMS: 2+2 digit ad alta efficienza h = 13 mm / 2+2 high-efficiency digits h = 13 mm
Segnali d'ingresso encoder / Encoder input signals	2 onde quadre sfasate di $90^\circ \pm 10^\circ$ e segnale di zero / 2 square waves with phase displacement of $90^\circ \pm 10^\circ$ and zero ref. 5 Vdc oppure / or 12 Vdc
Frequenza ingresso assi / Axes input frequency	20 kHz _{MAX}
Risoluzione lineare / Linear resolution	200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 µm
Grado di protezione / Protection class	tastiera / keyboard IP 65 pannello post. / rear panel IP 40
Potenza / Power	10 W _{MAX}
Alimentazione / Power supply	da 90 a 230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 90 to 230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz
Uscite digitali / Digital outputs	contatti relè N.A. / N.O. relay contacts
Ingressi / Inputs	optoisolati / optoisolated
Connessioni / Connections	a morsettiera estraibile / by removable terminal block
Dimensioni / Dimensions	frontale / front panel: 193x100 mm profondità / depth: 135,5 mm




THESI 320 AN	Con uscite analogiche / With analog outputs
Display	POSIZIONE / POSITION: 6 digit ad alta efficienza h = 13 mm e segno negativo / 6 high-efficiency digits h = 13 mm and negative sign CICLI - PROGRAMMI / CYCLES - PROGRAMS: 2+2 digit ad alta efficienza h = 13 mm / 2+2 high-efficiency digits h = 13 mm
Segnali d'ingresso encoder / Encoder input signals	2 onde quadre sfasate di $90^\circ \pm 10^\circ$ e segnale di zero / 2 square waves with phase displacement of $90^\circ \pm 10^\circ$ and zero ref. 5 Vdc oppure / or 12 Vdc
Frequenza ingresso assi / Axes input frequency	20 kHz _{MAX}
Risoluzione lineare / Linear resolution	200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 µm
Grado di protezione / Protection class	tastiera / keyboard IP 65 pannello post. / rear panel IP 40
Potenza / Power	10 W _{MAX}
Alimentazione / Power supply	da 90 a 230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 90 to 230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz 24 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz
Uscite analogiche / Analog outputs	± 10 Vdc optoisolato / optoisolated
Ingressi / Inputs	optoisolati / optoisolated
Connessioni / Connections	a morsettiera estraibile / by removable terminal block
Dimensioni / Dimensions	frontale / front panel: 193x100 mm profondità / depth: 135,5 mm



UFFICI COMMERCIALI E CENTRI DI ASSISTENZA NEL MONDO WORLDWIDE SALES OFFICES AND SERVICE CENTERS



RIVENDITORE AUTORIZZATO / AUTHORIZED DEALER



ARGENTINA

AUSTRALIA

BELARUS

BRAZIL

CANADA

CHILE

CHINA

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREAT BRITAIN

HONG KONG

HUNGARY

INDIA

IRAN

ISRAEL

ITALY

JAPAN

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

RUSSIA

SOUTH AFRICA

SOUTH KOREA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

SYRIA

TAIWAN

THAILAND

THE NETHERLANDS

TURKEY

USA

VIETNAM

Visita il sito www.givimisure.it per maggiori informazioni sui nostri distributori e centri di assistenza.

Visit the website www.givimisure.it for further information on our distributors and service centers.





GIVI MISURE

Measuring and control systems



Via Assunta, 57 - 20834 Nova Milanese (MB) - Italy
Tel.: +39 0362 366126 - Fax: +39 0362 366876
www.givimisure.it info@givimisure.it